Atelier Boonen - Asecos G-ULTIMATE-90



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos G-ULTIMATE-90 – Armoire anti-feu pour bouteilles de gaz à l'intérieur

L'Asecos G-ULTIMATE-90 est une armoire de sécurité pour bouteilles de gaz sous pression dans les ateliers, laboratoires et locaux techniques, construite selon EN 14470-2. Elle protège les bouteilles pendant 90 minutes en cas d'incendie dans la pièce, afin qu'elles ne surchauffent pas. Une ventilation uniforme de tout l'intérieur, par des conduits intégrés prêts à être raccordés (ø 75 mm) à une extraction mécanique, empêche la formation d'une atmosphère explosive ou nocive dans l'armoire.

Les conduites de gaz et câbles passent par une large zone de passage dans le toit, sans isolation supplémentaire. L'équipement intérieur standard comprend des rails de montage, des supports de bouteilles avec sangles et une rampe qui facilite l'entrée et la sortie des bouteilles lourdes. Avec l'intérieur confort, la rampe se manœuvre par un levier à vérin à gaz. Des étagères, également inclinées, sont disponibles pour les petites bouteilles.

Les portes se verrouillent par une serrure à cylindre profilé avec indicateur d'état et peuvent être intégrées dans un système de fermeture centralisé. Le modèle de 60 cm G90.205.060.2F accueille deux bouteilles en acier de 50 litres ou deux bouteilles en aluminium de 40 litres (diamètre 230 mm). En option, la porte reçoit une fenêtre vitrée pour contrôler niveau et pression sans ouvrir l'armoire.

Découvrez aussi nos autres armoires pour bouteilles de gaz, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Armoire anti-feu pour bouteilles de gaz à l'intérieur selon EN 14470-2, 90 minutes
- Certifiée GS, conforme EN 16121 et EN 16122
- Ventilation de tout l'intérieur, conduits prêts pour un raccordement ø 75 mm à une extraction

mécanique
- Passage des conduites dans le toit sans isolation supplémentaire
- Standard : rails de montage, supports avec sangles, rampe
- Serrure à cylindre profilé avec indicateur d'état, intégrable dans un système de fermeture centralisé
- Largeur 600, 900 ou 1400 mm, hauteur 2050 mm
- 600 mm : 1 bouteille de 50 litres, ou 2 bouteilles avec le modèle G90.205.060.2F ; 900 mm : 3 bouteilles ; 1400 mm : 4 bouteilles
- Options : fenêtre vitrée (G90.205.060.2F), intérieur confort à vérin à gaz, étagères pour petites bouteilles