Atelier Boonen - Asecos UB-LINE



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos UB-LINE – Armoire de sécurité sous paillasse type 90 pour laboratoire et atelier

L'Asecos UB-LINE est une armoire de sécurité pour liquides inflammables qui se place sous une hotte de laboratoire, une paillasse ou un plan de travail. Les solvants et réactifs restent ainsi à portée de main, dans une armoire résistante au feu 90 minutes selon EN 14470-1 (type 90). L'armoire est certifiée GS et conforme EN 16121 et EN 16122 ; plusieurs modèles sont en outre testés selon la norme américaine UL/ULC 1275.

Avec 4 largeurs, 3 profondeurs et 2 hauteurs, l'UB-LINE s'intègre dans la plupart des mobiliers de laboratoire, et des panneaux de rehausse compensent les différences de hauteur. Les tiroirs restent ouverts dans chaque position et donnent une vue complète sur les emballages ; un second tiroir en option exploite la hauteur intérieure pour les petits contenants. Les versions à portes battantes s'ouvrent largement sur tout l'espace de stockage.

Portes et tiroirs se verrouillent par une serrure à cylindre avec indicateur d'état (rouge fermé, vert ouvert). Des conduits intégrés sont prêts pour un raccordement (ø 50 mm) à une extraction mécanique. Là où une évacuation vers l'extérieur n'est pas possible, il existe un filtre à recirculation pour armoires sous paillasse. En option, l'armoire reçoit des roulettes avec plinthe et blocage.

Les règles belges pour le stockage des liquides inflammables, du Code aux seuils par région, sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires de sécurité pour produits chimiques, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Résistance au feu 90 minutes (type 90) selon EN 14470-1

- Certifiée GS, conforme EN 16121 et EN 16122 ; plusieurs modèles testés aussi selon UL/ULC 1275
- Pour sous une hotte de laboratoire, une paillasse ou un plan de travail
- 4 largeurs, 3 profondeurs et 2 hauteurs ; panneaux de rehausse
- Tiroirs qui restent ouverts dans chaque position ; second tiroir en option
- Serrure à cylindre avec indicateur d'état (rouge = fermé, vert = ouvert)
- Conduits prêts pour un raccordement ø 50 mm à une extraction mécanique
- Options : filtre à recirculation pour armoires sous paillasse, roulettes avec plinthe et blocage

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos UB90.060.059.S	H600 L593 P574	H502 L470 P452	107 L	115 kg	1
Asecos UB90.060.089.S	H600 L893 P574	H502 L771 P452	175 L	151 kg	1
Asecos UB90.060.110.2S	H600 L1102 P574	H502 L979 P452	222 L	186 kg	2
Asecos UB90.060.140.2S	H600 L1402 P574	H502 L1279 P452	290 L	228 kg	2
Asecos UB90.060.059.T	H600 L593 P574	H502 L470 P452	107 L	111 kg	0
Asecos UB90.060.089.2T	H600 L893 P574	H502 L771 P452	175 L	149 kg	0
Asecos UB90.060.110.2T	H600 L1102 P574	H502 L979 P452	222 L	178 kg	0
Asecos UB90.080.059.060.S	H800 L593 P600	H702 L470 P482	159 L	143 kg	1
Asecos UB90.080.110.060.2S	H800 L1102 P600	H702 L979 P482	331 L	227 kg	2
Asecos UB90.080.059.060.T	H800 L593 P600	H702 L470 P482	159 L	139 kg	0
Asecos UB90.080.110.060.2T	H800 L1102 P600	H702 L979 P482	331 L	0 kg	0
Asecos UB90.080.110.075.2T	H800 L1102 P752	H701 L979 P626	430 L	227 kg	0