Atelier Boonen - Asecos UB-LINE



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos UB-LINE – Armoire de sécurité sous paillasse type 90 pour laboratoire et atelier

L'Asecos UB-LINE est une armoire de sécurité pour liquides inflammables qui se place sous une hotte de laboratoire, une paillasse ou un plan de travail. Les solvants et réactifs restent ainsi à portée de main, dans une armoire résistante au feu 90 minutes selon EN 14470-1 (type 90). L'armoire est certifiée GS et conforme EN 16121 et EN 16122 ; plusieurs modèles sont en outre testés selon la norme américaine UL/ULC 1275.

Avec 4 largeurs, 3 profondeurs et 2 hauteurs, l'UB-LINE s'intègre dans la plupart des mobiliers de laboratoire, et des panneaux de rehausse compensent les différences de hauteur. Les tiroirs restent ouverts dans chaque position et donnent une vue complète sur les emballages ; un second tiroir en option exploite la hauteur intérieure pour les petits contenants. Les versions à portes battantes s'ouvrent largement sur tout l'espace de stockage.

Portes et tiroirs se verrouillent par une serrure à cylindre avec indicateur d'état (rouge fermé, vert ouvert). Des conduits intégrés sont prêts pour un raccordement (ø 50 mm) à une extraction mécanique. Là où une évacuation vers l'extérieur n'est pas possible, il existe un filtre à recirculation pour armoires sous paillasse. En option, l'armoire reçoit des roulettes avec plinthe et blocage.

Découvrez aussi nos autres armoires de sécurité pour produits chimiques, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Résistance au feu 90 minutes (type 90) selon EN 14470-1
- Certifiée GS, conforme EN 16121 et EN 16122 ; plusieurs modèles testés aussi selon UL/ULC 1275
- Pour sous une hotte de laboratoire, une paillasse ou un plan de travail
- 4 largeurs, 3 profondeurs et 2 hauteurs ; panneaux de rehausse

- Tiroirs qui restent ouverts dans chaque position ; second tiroir en option
- Serrure à cylindre avec indicateur d'état (rouge = fermé, vert = ouvert)
- Conduits prêts pour un raccordement ø 50 mm à une extraction mécanique
- Options : filtre à recirculation pour armoires sous paillasse, roulettes avec plinthe et blocage