Atelier Boonen - Asecos FX-LINE



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos FX-LINE - Armoire de sécurité avec filtre à recirculation intégré

L'Asecos FX-LINE combine une armoire de sécurité et un filtre à recirculation en un seul appareil. L'armoire aspire les vapeurs des produits stockés, les filtre et renvoie l'air épuré dans la pièce. Vous évitez ainsi une atmosphère explosive dans l'armoire et des vapeurs nocives au poste de travail, sans conduit vers l'extérieur. La FX-LINE convient donc aux endroits où un raccordement à une extraction n'est pas possible.

La FX-LINE est construite sur les armoires de sécurité de la Q-LINE : résistance au feu de 90 minutes (type 90) ou 30 minutes (type 30), testée selon EN 14470-1, certifiée GS, conforme EN 16121 et EN 16122, et conforme ATEX. Il existe notamment des versions à portes battantes (FX-PEGASUS-90, 60 ou 120 cm de

large) et la FX-DISPLAY-30 de 86 cm de large.

L'unité de filtration surveille la saturation du filtre par les vapeurs de solvants et le volume d'air aspiré, et planifie les entretiens. En cas de problème, elle avertit par un signal optique et acoustique, avec un contact sec pour le report d'alarme. Avec environ 39 dB(A), elle est silencieuse. Le système de filtration est réutilisable, et un socle de transport intégré facilite les déplacements dans l'entreprise. L'analyse de risques détermine si la recirculation suffit dans votre situation.

Les règles belges pour le stockage des liquides inflammables, du Code aux seuils par région, sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires de sécurité pour produits chimiques, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Résistance au feu 90 minutes (type 90) ou 30 minutes (type 30), testée selon EN 14470-1
- Certifiée GS, conforme EN 16121 et EN 16122, conforme ATEX
- Filtre à recirculation intégré : extraction et filtration sans conduit vers l'extérieur
- Surveillance de la saturation du filtre, du débit d'air et des intervalles d'entretien
- Alarme optique et acoustique, contact sec
- Niveau sonore env. 39 dB(A)
- Système de filtration réutilisable
- Socle de transport intégré
- Basée sur la Q-LINE : FX-PEGASUS-90 (60 ou 120 cm), FX-DISPLAY-30 (86 cm) et autres versions

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos FX90.229.060.WDAC	H2294 L599 P615	H1647 L450 P522	387 L	347 kg	4
Asecos FX90.229.090.WDAC	H2294 L893 P615	H1647 L750 P522	645 L	490 kg	6
Asecos FX90.229.120.WDAC	H2294 L1193 P615	H1647 L1050 P522	903 L	555 kg	4
Asecos FX90.229.120.MV	H2294 L1193 P615	H1647 L450 P522	0 L	551 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos FX30.229.086.WDFW	H2294 L864 P620	H1626 L750 P519	633 L	274 kg	0