Atelier Boonen - Filex S2-30P



Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

Filex S2-30P – anti-effraction selon EN 14450 S2 et ignifuge 30 minutes pour le papier

Le Filex S2-30P est un coffre-fort compact doublement certifié par ECB·S : résistant à l'effraction selon la norme européenne EN 14450, Security level S2 (certificat 1012/SC26-02), et ignifuge 30 minutes pour le papier selon EN 15659 – LFS 30P (certificat 1012/LFS26-01). Cette classe protège les documents papier ; les supports numériques comme les clés USB et les disques durs relèvent de classes data distinctes.

La porte se verrouille sur trois côtés et s'ouvre à 180°, ce qui donne un accès complet à l'intérieur. Les tablettes sont réglables en hauteur ; leur nombre dépend du format, d'aucune dans le plus petit modèle à deux dans les plus grands. Les ferrures dépassent de 35 mm la profondeur extérieure indiquée.

Chaque format existe avec une serrure à clé à double panneton ou avec une serrure électronique à code, toutes deux selon EN 1300. La serrure électronique fonctionne avec un code à six chiffres, avec un code maître et un code utilisateur. Après quatre codes erronés, le clavier se bloque pendant cinq minutes. Elle est alimentée par une pile 9 V logée dans un compartiment sous la serrure.

Le Filex S2-30P est disponible en cinq formats, de 10 à 95 litres de volume intérieur. Chaque coffre-fort possède deux trous d'ancrage dans le fond et le matériel d'ancrage est fourni. Sans ancrage, la classe de résistance certifiée n'est pas garantie. Vous cherchez les mêmes classes avec un verrouillage sur quatre côtés ? Voyez le Salvus Palermo.

Découvrez aussi nos autres armoires ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Anti-effraction selon EN 14450, Security level S2
Indication valeur du contenu Security level S2 : € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S selon EN 14450, Security level S2 (certificat 1012/SC26-02).
- Résistance au feu testée 30 minutes pour le papier selon EN 15659 LFS 30P, certifiée par ECB·S (certificat 1012/LFS26-01).
- Verrouillage sur trois côtés.
- Ouverture de porte jusqu'à 180°.
- Serrure à clé à double panneton (EN 1300) ou serrure électronique à code (EN 1300), selon le modèle.
- Tablettes réglables en hauteur : 0 à 2 selon le format.
- Deux trous d'ancrage dans le fond, matériel d'ancrage fourni.
- Les ferrures dépassent de 35 mm la profondeur extérieure.
- Couleur : anthracite.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Filex S2-30P 28 K	H280 L400 P340	H180 L300 P190	10 L	41 kg	0
Filex S2-30P 33 K	H330 L440 P435	H220 L330 P295	21 L	60 kg	1
Filex S2-30P 45 K	H450 L440 P435	H340 L330 P295	33 L	75 kg	1
Filex S2-30P 69 K	H690 L440 P435	H580 L330 P295	56 L	104 kg	2
Filex S2-30P 98 K	H980 L480 P435	H870 L370 P295	95 L	146 kg	2
Filex S2-30P 28 E	H280 L400 P340	H180 L300 P190	10 L	41 kg	0
Filex S2-30P 33 E	H330 L440 P435	H220 L330 P295	21 L	60 kg	1
Filex S2-30P 45 E	H450 L440 P435	H340 L330 P295	33 L	75 kg	1
Filex S2-30P 69 E	H690 L440 P435	H580 L330 P295	56 L	104 kg	2
Filex S2-30P 98 E	H980 L480 P435	H870 L370 P295	95 L	146 kg	2