Atelier Boonen - Salvus Palermo



Extra informatie

Merk: Salvus kluizen en brandkasten

Salvus Palermo – Gecertificeerde inbraak- en brandwerende privékluis (EN 14450 S2, LFS 30P)

De Salvus Palermo is een gecertificeerde privékluis, getest en gecertificeerd door ECB·S volgens de Europese norm EN 14450, Security level S2 voor inbraakwerendheid. Daarnaast biedt dit model 30 minuten brandwerendheid voor papier, getest conform EN 15659 – LFS 30P. Deze brandnorm voorziet bescherming tot 850 °C, zonder valproef of afkoelfase, en is bedoeld voor situaties met een beperkt brandrisico.

De kluis heeft een meerwandige constructie met een brandwerende vulling. De deur is aan vier zijden vergrendeld: aan drie zijden met massieve verchroomde stalen schoten en aan de scharnierzijde met een rechthoekige schoot die in de romp grijpt. De constructie is voorzien van boorbescherming ter hoogte van het slot en het regelwerk. De scharnieren laten een deuropening tot 180° toe en steken 28 mm uit.

Afhankelijk van het model wordt deze brand- en inbraakwerende privékluis uitgerust met een EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot of een elektronisch codeslot. Het elektronische slot heeft een vlak design dat slechts 15 mm uitsteekt; contactpunten voor noodvoeding zijn voorzien aan de buitenzijde van het klavier en de batterij bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

De Salvus Palermo is beschikbaar in vier formaten van 18 tot 78 liter, telkens met legbord en standaard voorzien van verankeringsgaten in rug en bodem.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 30 min voor papier
Inbraakwerend volgens EN 14450, Security level S2
Indicatie waardeberging Security level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 14450, Security level S2.

- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P.
- Meerwandige constructie met een brandwerende vulling.
- Vierzijdige vergrendeling: verchroomde stalen schoten aan drie zijden en een rechthoekige schoot aan de scharnierzijde die in de romp grijpt.
- Boorbescherming ter hoogte van het slot en het regelwerk.
- Scharnieren met deuropening tot 180°; steken 28 mm uit.
- Dubbelbaard sleutelslot (EN 1300) of elektronisch codeslot met vlak design (15 mm), afhankelijk van het model.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Verankeringsgaten standaard voorzien in rug en bodem.
- Kleur: grafietgrijs RAL 7024.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Palermo 1K	H315 B445 D440	H185 B334 D290	18 L	52 kg	1
Salvus Palermo 2K	H460 B440 D440	H330 B329 D290	31 L	68 kg	1
Salvus Palermo 3K	H670 B440 D440	H540 B329 D290	51 L	91 kg	1
Salvus Palermo 4K	H950 B440 D440	H820 B329 D290	78 L	120 kg	2
Salvus Palermo 1E	H315 B445 D440	H185 B334 D290	18 L	52 kg	1
Salvus Palermo 2E	H460 B440 D440	H330 B329 D290	31 L	68 kg	1
Salvus Palermo 3E	H670 B440 D440	H540 B329 D290	51 L	91 kg	1
Salvus Palermo 4E	H950 B440 D440	H820 B329 D290	78 L	120 kg	2