Atelier Boonen - Kaso PTK E 300



Extra informatie

Merk: Kaso Brandkasten

Kaso PTK 300 – Lichtgewicht kluis met gecertificeerde brand- en inbraakwering
De Kaso PTK 300 is een betrouwbare, gecertificeerde kluis die optimale bescherming biedt tegen inbraak én brand, met een constructie die tot drie keer lichter is dan traditionele kluizen. Dankzij de gepatenteerde BFP-meerwandige technologie combineert dit model een hoge weerstand met een gunstige gewichtsverhouding – ideaal voor locaties met vloerbelastingbeperkingen.

De kluis is gecertificeerd volgens EN 1143-1 (klasse 0 t/m 5) voor inbraakwerendheid. In alle klassen, met uitzondering van klasse 4, biedt de PTK 300 bovendien 60 minuten brandwerendheid voor papier volgens NT FIRE 017 (60P).

U heeft keuze uit diverse EN 1300-gecertificeerde sloten (sleutel, mechanisch of elektronisch) en een breed scala aan interne uitrustingen, zoals legborden, laden en mediacontainers.

De PTK-serie deelt zijn constructie met de Kaso E 300, maar is gericht op maximale functionaliteit. De E 300-serie biedt gelijkaardige prestaties in een meer afgewerkt, designgericht uiterlijk voor wie visuele integratie belangrijker vindt.

Kaso kluizen combineren Scandinavische innovatie met hoge veiligheidsstandaarden en praktische toepasbaarheid.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend Klasse 1,2,3 en 4

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades 0,I,II,III,IV
- Kluizen klasse 0,1,2 en 3 zij eveneens brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT017 60P.
- Wanden en deur meerwandig opgebouwd uit BFP, en door Kaso ontwikkelde constructie die uitstekende weerstand bied tegen brand en inbraak.
- Vierzijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen.
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E1 310	H612 B618 D550	H493 B486 D364	87 L	180 kg	1
E1 320	H962 B618 D550	H843 B486 D364	149 L	260 kg	1
E1 330	H1312 B618 D550	H1193 B486 D364	211 L	340 kg	2
E1 340	H1662 B618 D550	H1543 B486 D364	273 L	420 kg	3
E1 350	H1912 B618 D550	H1793 B486 D364	317 L	470 kg	3
E1 370	H1912 B832 D692	H1793 B700 D506	635 L	650 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E2 308	H612 B576 D560	H493 B444 D344	75 L	220 kg	1
E2 309	H789 B576 D560	H670 B444 D344	102 L	300 kg	1
E2 310	H612 B618 D550	H493 B486 D364	87 L	220 kg	1
E2 320	H962 B618 D550	H843 B486 D364	149 L	300 kg	1
E2 330	H1312 B618 D550	H1193 B486 D364	211 L	390 kg	2
E2 340	H1662 B618 D550	H1543 B486 D364	273 L	470 kg	3
E2 350	H1912 B618 D550	H1793 B486 D364	317 L	500 kg	3
E2 370	H1912 B832 D692	H1793 B700 D506	635 L	750 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E3 308	H612 B576 D560	H493 B444 D344	75 L	220 kg	1
E3 309	H789 B576 D560	H670 B444 D344	102 L	300 kg	1
E3 310	H612 B618 D550	H493 B486 D364	87 L	250 kg	1

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E3 320	H962 B618 D550	H843 B486 D364	149 L	340 kg	2
E3 330	H1312 B618 D550	H1193 B486 D364	211 L	430 kg	2
E3 340	H1662 B618 D550	H1543 B486 D364	273 L	530 kg	3
E3 350	H1912 B618 D550	H1793 B486 D364	317 L	580 kg	3
E3 370	H1912 B832 D692	H1793 B700 D506	635 L	850 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E4 310	H612 B634 D550	H493 B486 D364	87 L	280 kg	1
E4 320	H962 B618 D550	H843 B486 D364	149 L	380 kg	2
E4 330	H1312 B618 D550	H1193 B486 D364	211 L	490 kg	2
E4 340	H1662 B618 D550	H1543 B486 D364	273 L	610 kg	3
E4 350	H1912 B618 D550	H1793 B486 D364	317 L	670 kg	3
E4 370	H1912 B832 D692	H1793 B700 D506	635 L	970 kg	3