

Atelier Boonen - Salvus Milano



Extra informatie

Merk: Salvus kluisen en brandkasten

Salvus Milano – Inbraak- en brandwerende kluis (EN 1143-1 klasse 2, LFS 30)

De Salvus Milano is een inbraak- en brandwerende kluis, gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1143-1 Grade II. Kluisen conform deze norm bieden een degelijk niveau van inbraakwerendheid voor toepassingen met een laag tot middenrisico. De certificering door ECB.S bevestigt dat de kluis voldoet aan de vastgelegde testcriteria van deze norm.

Voor brandbescherming is de Salvus Milano getest volgens EN 15659 – LFS 30P. Deze norm staat voor 30 minuten bescherming van papieren documenten bij temperaturen tot 850 °C en biedt bescherming bij brandscenario's met een beperkt brandrisico.

De Salvus Milano kluis is opgebouwd uit een meerwandige constructie met een kern van Ultra High Performance Concrete (UHPC). Deze materiaalopbouw draagt bij aan een compacte en robuuste constructie met een doeltreffende weerstand tegen inbraakpogingen. De deur is uitgevoerd met een driezijdige vergrendeling met massieve RVS stalen schoten en is aan de scharnierzijde voorzien van een inhaakprofiel, waardoor aanvallen op de scharnieren geen effect hebben.

Bij een gerichte inbraakpoging treedt een automatisch passief vergrendelingssysteem in werking dat de vergrendeling blokkeert en verdere opening verhindert. Dit systeem functioneert volledig mechanisch en maakt integraal deel uit van de beveiligingsconstructie van de kluis.

De Salvus Milano is voorbereid voor verankering aan vloer en achterwand. Afhankelijk van de toepassing kan de kluis worden uitgerust met EN 1300-gecertificeerde sloten, waaronder dubbelbaard sleutelsloten, mechanische combinatiesloten en elektronische codesloten. Elektronische sloten kunnen, afhankelijk van

het type, worden uitgevoerd met tijdvertraging, tijdvensters (tijdslot) en nood sleutel. Vanaf model Salvus Milano 2 zijn combinaties van verschillende slottypes mogelijk.

Binnen het Salvus Milano-gamma is er ook de Salvus Milano Mini. Dit zeer compacte model is eveneens gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade II, maar is niet brandwerend gecertificeerd volgens EN 15659. De Salvus Milano Mini is bedoeld voor toepassingen waar ruimte sterk beperkt is en uitsluitend inbraakbeveiliging vereist is.

De Salvus Milano is leverbaar in meerdere formaten en wordt binnen het EN 1143-1 Grade II-segment vaak gekozen vanwege de evenwichtige verhouding tussen inbraakweerstand, brandweerstand en prijs.

Brandwerend 30 min voor papier

Inbraakwerend Klasse 2

Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade II
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P. (uitgezonderd Salvus Milano Mini)
- Meerwandige constructie van wanden en deur.
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van RVS stalen schoten.
- Inhaakprofiel aan scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- legborden verstelbaar in hoogte
- Verankeringsgaten voorzien in rug en bodem
- Kleur: antracietgrijs RAL7024

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Milano MINI	H350 B440 D350	H260 B350 D210	19 L	124 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Milano 1	H460 B470 D470	H333 B355 D319	38 L	179 kg	1
Salvus Milano 2	H500 B510 D510	H373 B395 D359	53 L	220 kg	1
Salvus Milano 3	H670 B510 D510	H544 B395 D359	77 L	279 kg	1
Salvus Milano 4	H610 B680 D510	H483 B565 D359	98 L	305 kg	1
Salvus Milano 5	H810 B680 D510	H684 B565 D359	139 L	382 kg	2
Salvus Milano 6	H990 B510 D510	H864 B395 D359	123 L	370 kg	2
Salvus Milano 7	H1010 B680 D510	H883 B565 D359	179 L	419 kg	2
Salvus Milano 8	H1320 B680 D510	H1193 B565 D359	242 L	572 kg	2
Salvus Milano 9	H1510 B850 D600	H1363 B715 D439	428 L	810 kg	3
Salvus Milano 10	H1660 B680 D510	H1513 B565 D359	307 L	755 kg	4