Atelier Boonen - Euroline Grade III, IV en V



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB Euroline – gecertificeerde inbraakwerende kluis in klasse III, IV en V

De ATB Euroline is een inbraakwerende kluis, gecertificeerd volgens EN 1143-1 in de klassen III, IV en V. Deze certificering is afgegeven door VdS en ECB·S na uitgebreide testen op weerstand tegen mechanische en thermische inbraakmiddelen. De kluis is geschikt voor professioneel gebruik waar hoge eisen worden gesteld aan structurele veiligheid en betrouwbaarheid.

De constructie bestaat uit een meerwandige romp en deur, opgevuld met een speciaal type Ultra High Performance Concrete (UHPC). Dit geavanceerde composietmateriaal maakt een compacte wanddikte mogelijk, wat resulteert in een groter bruikbaar volume zonder in te boeten op weerstand. De driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten wordt aan de scharnierzijde versterkt met een inhaakprofiel, dat aanvallen op de scharnieren nutteloos maakt. Bij aanvallen treedt bovendien een passief spersysteem in werking dat het sluitmechanisme automatisch blokkeert.

Standaard is de Euroline uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot (klasse III) of een combinatie van sleutel- en mechanisch codeslot (klasse IV en V). Daarnaast zijn diverse andere slotconfiguraties mogelijk, zoals elektronische codesloten met tijdsvertraging, audittrailfuncties, meerdere sloten of bediening met meerdere gebruikers.

De kluis is standaard voorzien van in hoogte verstelbare legborden en voorbereid voor verankering aan vloer of wand. De ATB Euroline biedt betrouwbare inbraakwering in een compacte, gebruiksvriendelijke en

modern afgewerkte vorm.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend Klasse 3,4 en 5
Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door VdS conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade III, IV en V.
- Meerwandige deur en romp opgevuld met een speciaal composiet
- Driezijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermd met extra bepantseringen en passief spersysteem
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Klasse 3 kluizen standaard met dubbelbaard sleutelslot; klasse 4 en 5 standaard met dubbelbaard sleutelslot én mechanisch codeslot.
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
3070	H600 B535 D464	H509 B455 D305	71 L	275 kg	1
3095	H785 B535 D464	H694 B455 D305	96 L	340 kg	1
3175	H955 B610 D544	H864 B530 D385	176 L	480 kg	1
3215	H1135 B610 D544	H1044 B530 D385	213 L	550 kg	2
3285	H1490 B610 D544	H1399 B530 D385	285 L	660 kg	2
3395	H1490 B760 D574	H1399 B680 D415	395 L	830 kg	2
3440	H1315 B760 D689	H1224 B680 D530	441 L	860 kg	2
3560	H1850 B840 D580	H1759 B760 D421	563 L	1057 kg	3
3820	H1850 B1190 D580	H1759 B1110 D421	822 L	1346 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
4080	H600 B610 D464	H509 B530 D305	82 L	315 kg	1
4095	H785 B535 D464	H694 B455 D305	96 L	355 kg	1
4175	H955 B610 D544	H864 B530 D385	176 L	495 kg	2
4215	H1135 B610 D544	H1044 B530 D385	213 L	565 kg	2
4285	H1490 B610 D544	H1399 B530 D385	285 L	675 kg	3
4395	H1490 B760 D574	H1399 B680 D415	395 L	845 kg	3
4440	H1315 B760 D689	H1224 B680 D530	441 L	875 kg	3
4560	H1850 B840 D580	H1759 B760 D421	563 L	1077 kg	4
4820	H1850 B1190 D580	H1759 B1110 D421	822 L	1372 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
5100	H840 B620 D566	H680 B440 D320	96 L	705 kg	1
5150	H1190 B620 D566	H1030 B440 D320	145 L	935 kg	2
5245	H1380 B710 D621	H1220 B530 D375	242 L	1280 kg	3
5280	H1530 B710 D621	H1370 B530 D375	272 L	1325 kg	3
5320	H1190 B910 D661	H1030 B730 D415	312 L	1287 kg	2
5425	H1530 B910 D661	H1370 B730 D415	415 L	1570 kg	3
5535	H1180 B910 D661	H1720 B730 D415	521 L	1880 kg	4
5780	H1880 B1260 D661	H1720 B1080 D415	771 L	2380 kg	4