

## Atelier Boonen - Salvus Bologna - Brandwerende kluis



### Extra informatie

#### Merk: Salvus kluisen en brandkasten

Salvus Bologna - brandwerende kluis klasse I (LFS 60P)

De Salvus Bologna is een brandwerende kluis met aanvullende inbraakwerende certificering, bedoeld voor de bescherming van papieren documenten in toepassingen met een gemiddeld risicoprofiel. Dit model is gecertificeerd volgens EN 1143-1 klasse I (ECB-S) en getest op brandwering volgens de Europese norm EN 15659 – LFS 60P.

De brandwering volgens LFS 60P garandeert dat documenten gedurende 60 minuten beschermd blijven bij een oventemperatuur tot 850 °C. Deze norm behoort tot de lichtere Europese brandnormen en omvat geen valproof en geen natuurlijke afkoelingsfase. De Salvus Bologna is daardoor geschikt voor gebruik in woningen, kantoren en administratieve omgevingen waar het brandrisico als gemiddeld wordt ingeschat.

De kluis is uitgevoerd in een robuuste stalen constructie en voorzien van een driezijdig vergrendelingssysteem met massieve stalen schoten. Aan de scharnierzijde is aan de binnenkant een inhaakprofiel aangebracht, waardoor aanvallen op de scharnieren geen effect hebben op de vergrendeling. De deur opent tot 180° en het interieur is standaard uitgerust met verstelbare legborden.

Wat betreft de sluiting kan de Salvus Bologna worden uitgerust met EN 1300-gecertificeerde sloten, waaronder een dubbelbaard sleutelslot, een mechanisch combinatieslot of een elektronisch codeslot. Vanaf model 67 is een uitvoering met twee sloten mogelijk, waardoor combinaties van verschillende slottypes kunnen worden toegepast.

De brandwerende kluis is voorbereid voor verankering in de vloer. Binnen het segment van brandwerende kluizen klasse I wordt de Salvus Bologna vaak gekozen vanwege de combinatie van gecertificeerde inbraakwerendheid, brandbescherming volgens LFS 60P en een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse I

Indicatie waardeberging klasse I: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grade I
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 60P
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs RAL 7024

## Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Salvus Bologna 46</a>	H490 B480 D445	H330 B332 D295	33 L	106 kg	1
<a href="#">Salvus Bologna 67</a>	H670 B480 D445	H510 B332 D295	49 L	136 kg	1
<a href="#">Salvus Bologna 95</a>	H980 B545 D445	H820 B400 D295	94 L	205 kg	1
<a href="#">Salvus Bologna 133</a>	H1336 B701 D580	H1142 B527 D388	233 L	413 kg	2
<a href="#">Salvus Bologna 165</a>	H1652 B701 D580	H1459 B527 D388	298 L	501 kg	3