

Atelier Boonen - Chubbsafes DuoGuard GI



Extra informatie

Chubbsafes DuoGuard – klasse I brand- en inbraakwerende kluis

De Chubbsafes DuoGuard is een gecertificeerde klasse I brandkast, ontworpen voor bescherming tegen zowel inbraak als brand. De kluis voldoet aan EN1143-1 (klasse I) voor inbraakwering en is brandgetest volgens de strenge EN1047-1 norm, S60P: 60 minuten bescherming voor papieren documenten, inclusief valproef van 9,15m en afkoelfase.

De romp is opgebouwd met Dualite-barrièremateriaal, dat zorgt voor een goede balans tussen veiligheid en gewicht. Het slotmechanisme is extra beschermd met boorwerende platen en een intern spermechanisme dat automatisch blokkeert bij aanval. De driezijdige vergrendeling bestaat uit massieve stalen schoten.

Standaard uitgerust met een sleutelslot of elektronisch codeslot, optioneel met vingerafdrukherkenning of dubbele sluiting (vanaf model 60). Verkrijgbaar in 8 formaten, van 40 tot 443 liter, met diverse interieurmogelijkheden zoals laden, hangmappenframes of een interne datasafe.

Een praktische klasse I kluis met gecertificeerde brandwering – geschikt voor professioneel of thuisgebruik.

Brandwerend 60 min voor papier GI

Inbraakwerend klasse 1

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade I
- GI is brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens EN 1047-1 S60 P
- Meerwandige deur en romp opgevuld met Dualite met goed inbraak- en brandwerende eigenschappen, evenals een gewichtsbesparing.
- Driezijdige vergrendeling voorzien van massiefstalen schoten.
- Voor extra bescherming is de DuoGuard voorzien van actieve "relockers" en andere aanvalwerende toevoegingen.
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
GI 40	H435 B500 D456	H335 B400 D295	40 L	90 kg	1
GI 60	H530 B500 D521	H430 B400 D360	62 L	115 kg	1
GI 110	H690 B600 D561	H590 B500 D386	114 L	161 kg	2
GI 150	H875 B600 D561	H775 B500 D389	150 L	196 kg	2
GI 200	H1150 B600 D561	H1050 B500 D386	203 L	243 kg	2
GI 300	H1600 B600 D561	H1500 B500 D386	290 L	322 kg	3
GI 350	H1600 B675 D585	H1500 B575 D410	354 L	352 kg	3
GI 450	H1850 B675 D615	H1750 B575 D440	443 L	415 kg	3