

Atelier Boonen - Robur klasse 6 brandkast



Extra informatie

Merk: Robur Brandkasten

Robur VI CD EX - Gecertificeerde kluis klasse 6 met maximale weerstand tegen inbraak, explosie, kernboring en brand

De Robur VI CD EX is een gecertificeerde kluis klasse 6 volgens EN 1143-1, ontwikkeld voor omgevingen waar maximale fysieke beveiliging onmisbaar is. Dit model is gecertificeerd door ECB-S en combineert een uitzonderlijk hoge inbraakwerendheid (klasse VI) met de aanvullende EX- en CD-classificaties voor explosie- en boorbestedigheid. Bovendien is de Robur VI CD EX brandwerend getest gedurende 60 minuten voor papier volgens NT FIRE 017 – S60P. Daarmee behoort deze klasse 6 kluis tot de meest geavanceerde en complete beveiligingsoplossingen die vandaag beschikbaar zijn.

In tegenstelling tot een standaard kluis in klasse 6 beschikt de Robur VI CD EX over extra bescherming tegen kernboring met diamantgereedschap en is de kluis succesvol getest op explosieweerstand volgens

de Europese norm EN 1143-1 EX. De meerlagige pantserconstructie, versterkte slotzone, massieve vergrendelingsbouten en het zware sluitwerk neutraliseren doeltreffend sabotagepogingen en aanvallen met thermische of mechanische middelen.

Deze klasse 6 kluis is ontworpen voor hoogrisico-omgevingen zoals banken, defensie-instellingen, laboratoria, diamantairs, goudwisselkantoren en juweliers. Ze biedt gecertificeerde bescherming voor explosieven, wapens, vertrouwelijke documenten en waardevolle activa van uitzonderlijk belang. Dankzij haar ECB-S-certificering, brandwerendheid van 60 minuten, explosie- en boorwerende constructie en volledige conformiteit met EN 1143-1 klasse 6 vormt de Robur VI CD EX een compromisloze beveiligingsoplossing – ontwikkeld voor professioneel gebruik waar absolute zekerheid vereist is.

Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 6

Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door SBSC conform de Europese norm EN 1143-1 Grades VI CD EX
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT Fire 017 60 Paper
- Solide vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met 2 dubbelbaard sleutel sloten
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: Wit RAL 9010

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
VI 900	H1260 B760 D770	H900 B500 D400	180 L	1500 kg	2
VI 1200	H1560 B760 D770	H1200 B500 D400	240 L	1850 kg	2
VI 1500	H1860 B760 D770	H1500 B500 D400	300 L	2200 kg	3