Atelier Boonen - Salvus Arezzo



Extra informatie

Merk: Salvus kluizen en brandkasten

Salvus Arezzo – Brandwerende kast met inbraakwering (EN 14450 S2 / EN 1143-1 Klasse 1)

De Salvus Arezzo is een brandwerende kast met inbraakwering, gecertificeerd door ECB·S volgens de

Europese normen EN 14450 Security level S2 of EN 1143-1 klasse 1, afhankelijk van de uitvoering. Voor brandwering is dit model getest volgens EN 15659 LFS 60P, wat inhoudt dat documenten 60 minuten worden beschermd bij temperaturen tot 850 °C, zonder valproef of afkoelingsfase. Deze norm is geschikt voor situaties met een gemiddeld brandrisico, zoals woningen of kantoren.

De Arezzo is gebouwd volgens hetzelfde principe als de Salvus Bologna: een meerwandige staalconstructie, gevuld met een speciaal brandwerend composiet. De deur is aan vier zijden vergrendeld: aan drie zijden met mobiele stalen schoten en aan de scharnierzijde met vaste rechthoekige schoten die in de romp grijpen. Zelfs bij een aanval op de scharnieren blijft de deur zo stevig vergrendeld. Standaard is de kast voorzien van een dubbelbaard sleutelslot; andere slotopties zijn beschikbaar.

Met zijn royale binnenvolume is deze kluiskast bij uitstek geschikt voor het beveiligd archiveren van grote hoeveelheden documenten, ordners en kostbaarheden. De verstelbare legborden laten toe de indeling aan te passen aan de opbergruimtebehoeften, en de kast is voorbereid voor verankering. Die combinatie van brand- en inbraakbeveiliging in een groot formaat maakt de Salvus Arezzo ideaal voor kantoren, praktijken en administratieve omgevingen.

Bekijk ook onze andere brandwerende kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 60 min voor papier
Inbraakwerend Security level S2 of Klasse 1
Indicatie waardeberging Security level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 14450, Security level S2, of EN 1143-1, Grade I, afhankelijk van de uitvoering.
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 60P.
- Meerwandige structuur gevuld met een speciaal brandwerend composiet.
- Vierzijdige vergrendeling: mobiele stalen schoten aan drie zijden en vaste rechthoekige schoten aan de scharnierzijde die in de romp grijpen.
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot; andere slotopties mogelijk.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Voorbereid voor verankering.
- Kleur: lichtgrijs.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Arezzo S2 550	H1950 B940 D585	H1761 B801 D392	550 L	558 kg	4
Salvus Arezzo S2 770	H1950 B1250 D585	H1785 B1110 D390	773 L	650 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Arezzo G1 550	H1950 B940 D585	H1761 B801 D392	550 L	658 kg	4