Atelier Boonen - Robur Depositsafe



Extra informatie

Merk: Robur Brandkasten

Robur afstortkluizen – Klasse 2, 3 of 4 met automatisch blokkeermechanisme (EN 1143-2)

De Robur afstortkluizen behoren tot de veiligste op de markt. Ze zijn getest en gecertificeerd conform EN 1143-2 en beschikbaar als afstortkluis klasse 2, klasse 3 of klasse 4 (D2, D3 en D4) — geschikt voor toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan de bescherming van contante waarden.

In tegenstelling tot klassieke afstortkluizen, waarbij een ontgrendelde lade vaak een kwetsbaar punt vormt, is bij Robur een intelligent blokkeermechanisme geïntegreerd in de afstortlade. Bij een poging tot manipulatie vergrendelt de gepantserde achterwand van de lade automatisch, waardoor toegang tot de inhoud van de kluis effectief wordt verhinderd.

Zelfs wanneer de lade niet op slot is, kan niemand via het afstortsysteem bij het binnenste van de kluis. Daardoor zijn deze modellen ideaal voor situaties waarin personeel moet kunnen afstorten zonder toegang tot de eigenlijke kluisruimte. De kluizen zijn standaard uitgerust met twee sleutelsloten (deur en lade), maar kunnen op aanvraag worden geleverd met elektronische combinatiesloten.

De afstortopening kan aan de voor-, zij- of achterkant worden geplaatst en de deur is ook linksdraaiend verkrijgbaar. Net als de kluizen Robur I t/m V zijn de afstortkluizen opgebouwd uit het door Robur ontwikkelde UHPC-composiet.

De kluizen zijn afgewerkt in parelwit en voorbereid voor verankering. Verkrijgbaar in diverse modellen en volumes.

Bekijk ook onze andere afstortkluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend: klasse D2 tot D4 (EN 1143-2)
Indicatie waardeberging klasse D2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse D3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse D4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- Volledig gecertificeerde afstortkluis, getest door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-2, in de klassen D2 tot D4. De afstortfunctie doet geen afbreuk aan de indicatie waardeberging van de kluis.
- Afstortsysteem uitgerust met een anti-hengelvoorziening die het bereiken van de afgestorte waarden voorkomt.
- Afstortlade met passief relocking-systeem: bij een inbraakpoging blokkeert de gepantserde achterwand van de lade automatisch.
- Deur en romp opgebouwd uit een door Robur ontwikkeld UHPC-composiet, versterkt met diverse inbraakvertragende wapeningen.
- Zeer zware vergrendeling met massieve stalen schoten en versterkt inhaakprofiel aan de scharnierzijde; het regelwerk is extra beschermd met pantserplaten en een dubbelwerkend spersysteem.
- Lade en deur standaard voorzien van een omstelbaar S&G FAS dubbelbaard sleutelslot; elektronische combinatiesloten op aanvraag.
- Afstortopening plaatsbaar aan de voor-, zij- of achterzijde van de kluis.
- Deur ook linksdraaiend verkrijgbaar.
- Verankeringsgaten voorzien in de bodem.
- Kleur: parelwit.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
40 II	H720 B560 D600	H400 B400 D330	53 L	455 kg	0
50 II	H820 B560 D600	H500 B400 D330	57 L	510 kg	0
80 II	H1120 B560 D600	H600 B400 D330	106 L	670 kg	0
500 II	H835 B660 D670	H500 B500 D400	100 L	660 kg	0
900 II	H1235 B660 D670	H900 B500 D400	180 L	890 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
40 III	H720 B560 D600	H400 B400 D330	53 L	455 kg	0
50 III	H820 B560 D600	H500 B400 D330	57 L	510 kg	0
80 III	H1120 B560 D600	H800 B400 D330	106 L	670 kg	0
500 III	H835 B660 D670	H500 B500 D400	100 L	660 kg	0
900 III	H1235 B660 D670	H900 B500 D400	180 L	890 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
500 IV	H880 B690 D730	H500 B500 D400	100 L	900 kg	0
900 IV	H1280 B960 D730	H900 B500 D400	180 L	1160 kg	0