Atelier Boonen - Kluiszalen en kluisdeuren Wertheim



Extra informatie

Merk: Wertheim safes

Wertheim kluiskamers en kluisdeuren – Maximale fysieke bescherming tot klasse XIII CD EX

Wertheim kluisdeuren en kluiskamers zijn ontworpen voor omgevingen waar fysieke beveiliging essentieel is, zoals banken, overheidsinstellingen, juweliers en diamantairs, bedrijven, instellingen en kritieke

infrastructuren. Ze zijn gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1143-1 en kunnen modulair worden opgebouwd in verschillende weerstandsklassen, van klasse I tot en met klasse XIII KB EX.

Wertheim kluiskamers kunnen worden opgebouwd met modulaire panelen, waardoor ze geschikt zijn voor integratie in bestaande gebouwen of nieuwe projecten. Afhankelijk van het vereiste weerstandsniveau zijn de panelen verkrijgbaar in diktes van 70 tot 160 mm, met gewichten van 200 tot 1215 kg/m². Deze modulaire constructie maakt het mogelijk om de kluiskamer af te stemmen op de technische beperkingen van de locatie, de beschikbare ruimte, de vloerbelasting en de eisen van de verzekering. Of een modulaire kluiskamer dan wel betonbouw in uw situatie de beste keuze is, leest u op onze overzichtspagina kluiskamers en kluisdeuren.

Afhankelijk van het project kunnen aanvullende beveiligingen worden voorzien: bescherming tegen diamantboren CD (KB), explosieweerstand EX en brandwerendheid tot 180 minuten volgens EN 1634-1. Deze opties maken het mogelijk om de kluiskamer aan te passen aan specifieke risico's en aan veeleisende professionele of institutionele omgevingen.

Wertheim kluisdeuren zijn ontworpen voor een hoge mechanische weerstand. Ze zijn uitgerust met massieve rechthoekige schoten en een versterkt vergrendelingsprofiel over de volledige hoogte aan de scharnierzijde. Afhankelijk van de weerstandsklasse en configuratie varieert het gewicht van de deuren van 340 tot 4300 kg.

Vanaf klasse IV zijn twee EN 1300 klasse B gecertificeerde sloten vereist. De kluisdeuren kunnen worden uitgerust met mechanische of elektronische kluissloten, of een combinatie van beide, afhankelijk van de beveiligingseisen, het gebruik en de verzekeringsvoorwaarden. Een voorbereiding voor integratie in een alarmsysteem is voorzien, zodat de deur kan worden aangesloten op een bestaande detectie- of bewakingsinstallatie.

Bepaalde Wertheim kluisdeuren kunnen ook zo worden geconfigureerd dat ze van binnenuit kunnen worden vergrendeld of geopend. Hierdoor kan de kluiskamer, afhankelijk van het project en de configuratie, ook dienstdoen als beveiligde ruimte of panic room. Deze optie kan relevant zijn in omgevingen waar naast de bescherming van waarden ook de bescherming van personen een belangrijke rol speelt.

Sommige uitvoeringen kunnen daarnaast worden uitgerust met een nooddeur, in de klassen I tot V en VII tot VIII KB. Deze optie garandeert een noodtoegang bij technische storing of in uitzonderlijke situaties.

Atelier Boonen begeleidt elk Wertheim kluiskamerproject van de technische analyse tot de levering en installatie in België. De keuze van de weerstandsklasse, het type kluisdeur, de modulaire panelen, de sloten en de aanvullende opties wordt bepaald op basis van het risiconiveau, de technische beperkingen van het gebouw en de eisen van de verzekering. Wilt u naast de kluiskamer ook losse kluizen plaatsen, dan vindt u het aanbod op onze pagina kluizen en brandkasten kopen in België.

Inbraakwerend klasse 1 tot en met 13
Indicatie waardeberging: op aanvraag (kluiskamers vallen buiten de standaardtabel per klasse)

- Getest door VdS en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1, Grade I tot en met XIII, optioneel met CD en EX
- CD (Core Drill; bij VdS: KB) is een extra bepantsering tegen diamantboren en ander diamantgereedschap
- EX: explosiewerend, getest met een lading vaste springstof
- Massieve constructie: ter plaatse gegoten kluiskamer in gewapend beton
- Modulaire constructie: geprefabriceerde panelen van 70 tot 160 mm, gelast of geschroefd, 200 tot 1215 kg/m²
- Optioneel brandwerend tot 180 minuten volgens EN 1634-1

- Kluisdeur standaard uitgerust met twee mechanische sloten (EN 1300 klasse B); elektronische sloten en tijdslot optioneel
- Kluisdeur voorbereid voor aansluiting op een elektronisch alarmsysteem
- Optioneel: bediening langs de binnenzijde (panic room) en nooddeur in de klassen 1 tot 5 en 7 tot 8 KB
- Deurgewicht van 340 tot 4300 kg naargelang klasse en uitvoering

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
EWT 5	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	880 kg	0
FWT 6	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	900 kg	0
HWT 8	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	1400 kg	0
IWT 9	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	1410 kg	0
JWT 10	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	2000 kg	0
KWT 11	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	2715 kg	0
LWT 12	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	2805 kg	0