Atelier Boonen - Salvus Rome



Extra informatie

Merk: Salvus kluizen en brandkasten

Salvus Rome – Inbraak- en brandwerende kluis (klasse 3, LFS 30P)

De Salvus Rome is een gecertificeerde inbraak- en brandwerende kluis, getest volgens EN 1143-1 klasse 3. Kluizen en brandkasten volgens deze norm bieden een betrouwbaar niveau van inbraakwerendheid voor toepassingen met een middenrisico.
De kluis is getest volgens EN 15659 – LFS 30P en biedt brandbescherming voor papieren documenten bij temperaturen tot 850 °C gedurende 30 minuten.

De constructie is opgebouwd uit een meerwandige staalstructuur, waarvan de tussenruimtes zijn gevuld met Ultra High Performance Concrete (UHPC). Dit hoogwaardige beton, versterkt met interne bewapening en verstevigingsarmaturen, draagt bij aan een betrouwbare weerstand tegen mechanische en thermische inbraakmethoden.

De deur is aan vier zijden vergrendeld: aan drie zijden met massieve stalen schoten en aan de scharnierzijde met een inwendig inhaakprofiel dat over de volledige deurhoogte in de romp grijpt. Aanvallen op de scharnieren hebben daardoor geen effect. Daarnaast is de Salvus Rome uitgerust met een passief spersysteem met glasplaat. Bij een gerichte aanval op slot of deur activeert deze glasplaat automatisch het blokkeringssysteem, waardoor de vergrendeling wordt vastgezet.

Conform EN 1143-1 is de Salvus Rome standaard uitgerust met minstens één EN 1300-gecertificeerd klasse B slot. Afhankelijk van de uitvoering kan de kluis ook worden voorzien van twee sloten. Mogelijke slottypes zijn dubbelbaard sleutelsloten, mechanische combinatiesloten en elektronische codesloten, of een combinatie daarvan.

De Salvus Rome is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen met een inhoud van 14 tot 379 liter en is standaard voorbereid voor vloer- en muurverankering.

Binnen het Salvus Rome-gamma is er ook de Salvus Rome Mini. Dit zeer compacte model is eveneens gecertificeerd volgens EN 1143-1, maar is niet brandwerend. De Salvus Rome Mini is bedoeld voor toepassingen waar ruimte sterk beperkt is en uitsluitend inbraakbeveiliging vereist is.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 30 min voor papier
Inbraakwerend Klasse 3
Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade III.
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P (uitgezonderd Salvus Rome Mini).
- Meerwandige constructie van wanden en deur, gevuld met UHPC, versterkt met interne bewapening.
- Vierzijdige vergrendeling: massieve RVS stalen schoten aan drie zijden en een inwendig inhaakprofiel dat over de volledige deurhoogte in de romp grijpt.
- Passief spersysteem met glasplaat dat de vergrendeling blokkeert bij een aanval op slot of deur.
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Verankeringsgaten voorzien in rug en bodem.
- Kleur: antracietgrijs RAL 7024.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Rome Mini	H350 B440 D350	H250 B340 D168	14 L	137 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Rome 1	H500 B510 D510	H373 B395 D327	48 L	228 kg	1
Salvus Rome 2	H610 B680 D510	H483 B565 D327	104 L	309 kg	1
Salvus Rome 3	H670 B510 D510	H544 B395 D327	70 L	281 kg	1
Salvus Rome 4	H810 B680 D510	H683 B565 D327	126 L	396 kg	2
Salvus Rome 5	H990 B510 D510	H863 B395 D327	129 L	366 kg	2
Salvus Rome 6	H1010 B680 D510	H883 B565 D327	163 L	478 kg	2
Salvus Rome 7	H1200 B850 D660	H1053 B715 D467	387 L	779 kg	2
Salvus Rome 8	H1320 B680 D510	H1193 B565 D327	247 L	559 kg	3
Salvus Rome 9	H1320 B850 D510	H1173 B715 D327	295 L	719 kg	3
Salvus Rome 10	H1510 B850 D660	H1363 B715 D467	497 L	945 kg	3
Salvus Rome 11	H1510 B850 D600	H1363 B715 D407	435 L	881 kg	3
Salvus Rome 12	H1660 B680 D510	H1513 B545 D327	292 L	747 kg	4
Salvus Rome 13	H1660 B850 D510	H1513 B715 D327	379 L	873 kg	4