

## Atelier Boonen - Salvus Tivoli



### Extra informatie

Merk: Salvus kluisen en brandkasten

Salvus Tivoli - Klasse 1 afstortkluis met vergrendelde lade (EN 1143-2 D-I)

De Salvus Tivoli is een gecertificeerde afstortkluis volgens EN 1143-2 Grade D-I, ontworpen voor het veilig afstorten van dagontvangsten en vertrouwelijke documenten zonder de kluisdeur te openen. Dankzij de gecertificeerde inbraakwerendheid biedt dit model een betrouwbare bescherming tegen ongewenste toegang, geschikt voor toepassingen in retail, horeca en kantooromgevingen.

De afstortlade is apart afsluitbaar en voorzien van een anti-hengelvoorziening, die voorkomt dat inhoud via de opening wordt teruggehaald. Voor een correcte werking van de beveiliging is het vergrendelen van de lade essentieel. De lade is beschikbaar in verschillende formaten, afhankelijk van het model.

De Tivoli is standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot (EN 1300 gecertificeerd), een driezijdige vergrendeling met stalen schoten en verstelbare legborden. De deur opent 180°, en de kluis is voorbereid voor vloerankerbevestiging via vier bevestigingsgaten in de bodem.

Afwerking in grafietgrijs RAL 7024. Verkrijgbaar in meerdere modellen, waaronder de Tivoli 1 t/m 4 en de compacte Tivoli 1S.

Inbraakwerend klasse D1

Indicatie waardeberging klasse D1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-2 Grade I
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs RAL 7024

## Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Salvus Tivoli 1S</a>	H670 B440 D550	H448 B364 D423	69 L	192 kg	0
<a href="#">Salvus Tivoli 1</a>	H670 B650 D550	H455 B573 D423	100 L	190 kg	0
<a href="#">Salvus Tivoli 2</a>	H840 B650 D550	H616 B573 D423	149 L	225 kg	0
<a href="#">Salvus Tivoli 3</a>	H1040 B650 D550	H816 B573 D423	198 L	350 kg	0