

Atelier Boonen - ATB FSP



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluisen

ATB FSP - Brand- en inbraakwerende datakluis (S 120 DIS / Grade I)

De ATB FSP is een hoogwaardige brand- en inbraakwerende kluis die specifiek werd ontwikkeld voor de veilige opslag van digitale gegevensdragers zoals tapes, harde schijven en optische media. Deze kluis biedt 120 minuten gecertificeerde brandbescherming volgens EN 1047-1, klasse S 120 DIS. Tijdens deze test blijft de binnentemperatuur onder de 50°C, zelfs bij blootstelling aan 1090°C, met inbegrip van een valproef en thermische schok. Zo blijven zelfs gevoelige datadragers intact bij een ernstige brand.

Tegelijk biedt de FSP-serie een gecertificeerde inbraakweerstand volgens EN 1143-1, klasse I, wat het toestel tot een uitzonderlijk veelzijdige oplossing maakt voor IT-afdelingen, archieven en bedrijven met een hoge beveiligingsbehoefte.

De robuuste meerwandige constructie is opgevuld met speciaal brandvertragend isolatiemateriaal. De deur is uitgerust met een vierzijdige vergrendeling met stalen schoten. Standaard voorzien van een hoogbeveiligd dubbelbaard sleutelslot, met optioneel mechanisch of elektronisch codeslot, al dan niet met nood sleutel- of auditfunctie.

Verkrijgbaar in meerdere modellen met een inhoud van 49 tot 189 liter, met 180° deuropening en voorbereid op vloerverankering.

Brandwerend 120 min voor digitale media

Inbraakwerend klasse 1

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door VdS conform de Europese norm EN 1143-1 klasse 1
- Brandwerend getest 120 minuten voor digitale media volgens EN1047-1 S120DIS
- Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Maximale deuropening : 180°
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Kleur: antracietgrijs (RAL7024) of lichtgrijs (RAL7035)

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
FSP 0	H771 B644 D809	H400 B289 D413	48 L	329 kg	2
FSP 1	H801 B854 D851	H410 B494 D464	94 L	441 kg	2
FSP 2	H1012 B854 D841	H610 B494 D455	137 L	516 kg	2
FSP 3	H1231 B854 D851	H840 B494 D464	193 L	640 kg	2