Atelier Boonen - ATB W muurkluis



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB W – Gecertificeerde muurkluis klasse 1 (EN 1143-1, ECB·S)

De ATB W is een muurkluis klasse 1, getest en gecertificeerd door ECB·S volgens de Europese norm EN 1143-1. De kluis is ontworpen om te worden ingemetseld of — nog beter — ingebetonneerd, waardoor de muur zelf deel wordt van de beveiliging.

De deur van de ATB W muurkluis heeft een totale dikte van 85 mm, opgebouwd uit meerlagige staalplaten met een frontpaneel en kader van 12 mm dik staal. De deur heeft een vierzijdige vergrendeling met mobiele stalen schoten aan alle vier de zijden, dus ook aan de scharnierzijde. De scharnieren zijn inwendig en laten een deuropening van iets meer dan 90° toe. Het slot en regelwerk zijn beschermd met extra bepantsering en een passief spersysteem.

De hendel is volledig in de deur ingewerkt en zit vlak met het deurvlak. Afhankelijk van het slottype kunnen ook bepaalde codesloten volledig worden ingewerkt, waardoor de kluis kan worden ingebouwd zonder dat er iets uitsteekt — discreet verborgen achter een schilderij, wandpaneel of kastdeur.

Standaard is de ATB W uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot. Optioneel zijn uitvoeringen beschikbaar met een mechanisch combinatieslot of een elektronisch codeslot, eventueel met noodsleutel of verlicht toetsenbord.

De ATB W is leverbaar in vijf modellen van 12 tot 85 liter, met uitneembare en in hoogte regelbare legborden — één of twee, afhankelijk van het model. Uit dezelfde familie komt de ATB BT vloerkluis, eveneens klasse 1, voor wie liever in de vloer dan in de muur inbouwt.

Bekijk ook onze andere inbouwkluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend Klasse 1
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade I.
- Meerwandige deur, frontpaneel en kader in 12 mm dik staal en totale dikte 85 mm.
- Vierzijdige vergrendeling met mobiele stalen schoten aan alle vier de zijden.
- Inwendige scharnieren; deuropening iets meer dan 90°.
- Slot en regelwerk beschermd met extra bepantsering en een passief spersysteem.

- Standaard met dubbelbaard sleutelslot.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035 of antracietgrijs RAL 7024.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
W 10	H330 B390 D260	H230 B303 D166	12 L	34 kg	1
W 20	H330 B490 D260	H230 B403 D166	15 L	41 kg	1
W 30	H430 B490 D383	H330 B403 D289	38 L	57 kg	1
W 50	H630 B490 D383	H530 B403 D289	62 L	70 kg	2
W 70	H830 B490 D383	H730 B403 D289	85 L	89 kg	2