Atelier Boonen - ATB MT



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB MT Veiligheidskast – Security Level S1 (EN 14 450)

De ATB MT is een lichte, gecertificeerde veiligheidskast die bescherming biedt tegen inbraak volgens EN 14 450 – Security Level S1. Gecertificeerd door ECB·S en ontworpen voor professioneel gebruik, combineert deze kast een stevige staalconstructie met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De enkelwandige romp is vervaardigd uit 3 mm dik staalplaat. De driezijdige vergrendeling met stalen schoten en een inhaakprofiel aan de scharnierzijde zorgen voor een betrouwbare afsluiting. Slot en regelwerk zijn voorzien van boorbescherming.

De kast is standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot, met optionele mechanische of elektronische sloten. Externe scharnieren maken een deuropening tot 180° mogelijk. Een verstelbaar legbord is inbegrepen. Voorbereid op zowel vloer- als muurverankering. Verkrijgbaar in vier formaten. Optioneel kunnen meerdere kasten in kolomopstelling aan elkaar worden geschroefd en op een sokkel geplaatst worden. Ook wandmontage is mogelijk.

Dankzij de robuuste opbouw is de ATB MT geschikt voor intensief professioneel gebruik – bijvoorbeeld als veiligheidskast of pistolenkluis.

Bekijk ook onze andere gepantserde kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend Security level S1
Indicatie waardeberging Security Level S1: € 2 500 contant geld of € 5 000 kostbaarheden

- Geteste en gecertificeerd door ECB·S tegen inbraak volgens EN 14 450 Security level S1.
- Enkelwandige constructie, wanden in staalplaat 3 mm dikte
- 3 zijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan scharnierzijde
- Boorbescherming voor slot/regelwerk
  Standaard met een sleutelslot
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs RAL7024

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
MT 1	H300 B405 D385	H294 B387 D315	36 L	24 kg	1
MT 2	H405 B405 D385	H399 B387 D315	49 L	28 kg	1
MT 3	H550 B405 D385	H544 B387 D315	66 L	340 kg	1
MT 4	H740 B405 D385	H734 B387 D315	89 L	41 kg	1