Atelier Boonen - Chubbsafes Duoguard GII



Extra informatie

Merk: Chubbsafes

Klasse II T2 met 60 minuten brandbescherming

De Chubbsafes DuoGuard GII is een inbraakwerende kluis van klasse II volgens EN 1143-1, gecertificeerd door ECB·S in de nieuwe T2-versie van de norm. Bij T2 wordt getest met krachtiger gereedschap dan vroeger: elektrische werktuigen, slijpschijven, snijders en thermisch gereedschap.

De kluis beschermt papieren documenten 60 minuten tegen brand volgens NT Fire 017 – 60 Paper, gecertificeerd door RISE (Research Institutes of Sweden). Bij de test staat de kluis 60 minuten in een oven

van ruim 900 °C; na afkoeling mag het binnenin niet warmer zijn dan 150 °C.

Deur en romp zijn gevuld met Dualite, een snijbrandwerend barrièremateriaal dat tegen inbraak en brand beschermt en het gewicht beperkt. De driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten wordt beschermd door boorwerende platen en een actieve relocker.

Als hoofdslot kiest u een sleutelslot (klasse A) of een elektronisch codeslot (klasse B), beide gecertificeerd volgens EN 1300. Vanaf model M-115 is een dubbele sluiting mogelijk. Het elektronische slot heeft een mastercode, een supervisorcode en 8 gebruikerscodes, een tijdvertraging tot 99 minuten, een openingsvenster van 1 tot 19 minuten en optioneel een stil alarm bij overval.

De DuoGuard GII bestaat in 7 formaten, van 65 tot 443 liter. Vanaf model M-115 zijn uittrekbare legborden, laden, een afsluitbaar vak, een legbord voor hangmappen en een hangmappenframe mogelijk.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 60 min voor papier
Inbraakwerend klasse 2
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S volgens EN 1143-1, klasse II T2
- Brandwerend 60 minuten voor papier volgens NT Fire 017 – 60 Paper (RISE)
- Deur en romp gevuld met Dualite: inbraak- en brandwerend en lichter in gewicht
- Driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten
- Actieve relocker en boorwerende platen
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Sleutelslot klasse A of elektronisch codeslot klasse B (EN 1300); dubbele sluiting vanaf M-115
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Chubbsafes Duoguard GII-65	H578 B526 D547	H452 B400 D360	65 L	265 kg	1
Chubbsafes Duoguard GII-115	H716 B626 D587	H590 B500 D386	114 L	379 kg	2
Chubbsafes Duoguard GII-150	H901 B626 D587	H775 B500 D386	150 L	456 kg	2
Chubbsafes Duoguard GII-205	H1176 B626 D587	H1050 B500 D386	203 L	582 kg	2
Chubbsafes Duoguard GII-290	H1626 B626 D587	H1500 B500 D386	290 L	748 kg	3
Chubbsafes Duoguard GII-355	H1626 B701 D611	H1500 B575 D410	354 L	829 kg	3
Chubbsafes Duoguard GII-445	H1876 B701 D641	H1750 B575 D440	443 L	970 kg	3