

Atelier Boonen - Salvus Bergamo - Klasse IV kluis



Extra informatie

Merk: Salvus kluisen en brandkasten

Salvus Bergamo – Inbraak- en brandwerende kluis (klasse 4, LFS 30P)

De Salvus Bergamo is een gecertificeerde inbraak- en brandwerende kluis, getest volgens EN 1143-1 klasse 4 en gecertificeerd door ECB-S. De brandbescherming volgens EN 15659 – LFS 30P biedt bescherming voor papieren documenten bij temperaturen tot 850 °C gedurende 30 minuten.

De kluisconstructie is opgebouwd uit een meerwandige staalstructuur, waarvan de tussenruimtes zijn gevuld met Ultra High Performance Concrete (UHPC). Dit hoogwaardige beton, versterkt met interne bewapening en verstevigingsarmaturen, draagt bij aan een zeer hoge weerstand tegen mechanische en thermische inbraakmethoden.

De deur is uitgerust met een driezijdig sluitwerk met massieve stalen schoten. Aan de scharnierzijde is over de volledige deurhoogte een inwendig inhaakprofiel geïntegreerd, waardoor aanvallen op de scharnieren geen effect hebben. De uitwendige scharnieren maken een deuropening tot 180° mogelijk.

Bij een gerichte aanval op het slot of de deur treedt automatisch een passief spersysteem met glasplaat in werking. Deze glasplaat activeert onmiddellijk het blokkeringssysteem, waardoor de vergrendeling wordt vastgezet. Het systeem functioneert volledig mechanisch en vereist geen externe activering of energievoorziening.

Conform de vereisten van EN 1143-1 klasse 4 is de Salvus Bergamo standaard uitgerust met twee EN 1300-gecertificeerde klasse B sloten. Afhankelijk van de toepassing kan de kluis worden uitgevoerd met dubbelbaard sleutelsloten, mechanische combinatiesloten, elektronische codesloten of een combinatie

van verschillende slottypes. Bepaalde elektronische sloten kunnen optioneel worden voorzien van nood sleutel, tijdsvertraging en tijdsvensters.

De reeks is verkrijgbaar in meerdere formaten vanaf circa 62 liter. Dankzij de combinatie van hoge beschermingsgraad en gecontroleerde buitenafmetingen is de Salvus Bergamo geschikt voor professionele toepassingen waar een verhoogd beveiligingsniveau vereist is.

De afwerking is uitgevoerd in antracietgrijs RAL 7024.

De reeks is standaard voorbereid voor vloer- en muurverankering.

Brandwerend 30 min voor papier

Inbraakwerend klasse 4

Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grade IV
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met 2 dubbelbaard sleutelsloten
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs RAL 7024

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Bergamo 1	H550 B550 D520	H423 B435 D336	62 L	300 kg	1
Salvus Bergamo 2	H670 B550 D520	H543 B435 D336	79 L	366 kg	1
Salvus Bergamo 3	H840 B550 D520	H713 B435 D336	104 L	411 kg	1
Salvus Bergamo 4	H1010 B550 D520	H883 B435 D336	129 L	505 kg	2
Salvus Bergamo 5	H1200 B550 D520	H1073 B435 D337	179 L	533 kg	2
Salvus Bergamo 6	H1200 B850 D660	H1053 B715 D467	387 L	893 kg	2
Salvus Bergamo 7	H1320 B680 D550	H1173 B545 D357	255 L	793 kg	3
Salvus Bergamo 8	H1510 B680 D550	H1363 B545 D357	295 L	856 kg	0