

Atelier Boonen - Chubbsafes TRIFORCE T2



Extra informatie

Merk: Chubbsafes

Chubbsafes TriForce T2 - Maximale bescherming tegen inbraak, brand én explosieven

De Chubbsafes TriForce T2 is de nieuwe referentie voor zwaar beveiligde toepassingen. Gecertificeerd in Grade IV, V en VI volgens de nieuwste norm EN 1143-1:2019 T2, biedt deze kluis niet alleen geavanceerde inbraakweerstand met weerstand tegen moderne aanvalstechnieken (zoals thermische lansen, slijpschijven en boormachines), maar ook bescherming tegen explosieven (Grades IV EX t/m VI EX).

Daarnaast is de TriForce T2 getest op brandwerendheid van 60 minuten conform NT Fire 017 – 60 Paper, waarmee hij optimale bescherming biedt voor papierdocumenten bij temperaturen tot 1000°C.

De TriForce T2 wordt standaard geleverd met twee sloten (sleutelslot en combinatieslot) en kan uitgerust worden met een hoogwaardig elektronisch slot, voorzien van tijdvertraging, gebruikersbeheer en noodalarmfunctie. Dankzij Planar Protection (optioneel) wordt sabotage aan de kluiswand onmiddellijk gesignaleerd en kan de kluis eenvoudig worden gekoppeld aan bestaande alarmsystemen. De eveneens optionele Core Drill (CD) bescherming verhoogt de weerbaarheid tegen boren zonder de brandwering aan te tasten.

Met modellen van 95 tot 1090 liter, een elegante soft-touch greep en configureerbare interieuropties, is de TriForce T2 de ideale keuze voor instellingen die maximale bescherming eisen – van banken en overheden tot kritieke infrastructuur.

Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 4,5,6

Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades IV, V en VI
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT 017 60 Paper
- Bijkomende bescherming tegen explosie. Getest en gecertificeerd EX volgens EN 1143-1.

- Driezijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
IV-95	H974 B574 D584	H790 B390 D303	95 L	702 kg	2
IV-245	H974 B824 D764	H790 B640 D483	245 L	1084 kg	2
IV-405	H1494 B824 D764	H1310 B640 D483	405 L	1525 kg	3
IV-520	H1874 B824 D764	H1690 B640 D483	520 L	1849 kg	4
IV-885	H1874 B1274 D764	H1690 B1090 D483	885 L	2648 kg	4
IV-1090	H1874 B1524 D764	H1690 B1340 D483	1090 L	3026 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
V-95	H974 B574 D584	H790 B390 D303	95 L	751 kg	2
V-245	H974 B824 D764	H790 B640 D483	245 L	1175 kg	2
V-405	H1494 B824 D764	H1310 B640 D483	405 L	1662 kg	3
V-520	H1874 B824 D764	H1690 B640 D483	520 L	2025 kg	4
V-885	H1874 B1274 D764	H1690 B1090 D483	885 L	2885 kg	4
V-1090	H1874 B1524 D764	H1690 B1340 D483	1090 L	3316 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
VI-95	H994 B594 D604	H790 B390 D303	95 L	824 kg	2
VI-245	H994 B844 D784	H790 B640 D483	245 L	1283 kg	2
VI-405	H1514 B844 D784	H1310 B640 D483	405 L	1834 kg	3
VI-520	H1894 B844 D787	H1690 B640 D483	520 L	2201 kg	4
VI-885	H1894 B1294 D784	H1690 B1090 D483	885 L	3164 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
VI-1090	H1894 B1544 D784	H1690 B1340 D483	1090 L	3625 kg	4