Atelier Boonen - Asecos K-LINE Combi



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos K-LINE Combi – 3-in-1 veiligheidskast voor chemicaliën

De Asecos K-LINE Combi is een multifunctionele chemicaliënkast voor de veilige en gescheiden opslag van ontvlambare, zure en bijtende stoffen – alles in één kast. Dankzij twee hermetisch gescheiden compartimenten met een brandwerende scheidingswand kunnen verschillende soorten gevaarlijke stoffen volgens de geldende regelgeving veilig in één meubel worden opgeslagen.

Het type 90-compartiment is getest volgens EN 14470-1 en biedt 90 minuten brandwerendheid. De deuren blijven in geopende stand dankzij het openhoudmechanisme, wat zorgt voor een veilige en efficiënte toegang bij het plaatsen of uitnemen van recipiënten. Ze kunnen manueel gesloten worden en zijn afsluitbaar met een profielcilinderslot.

De metalen-vrije luchtkanalen zijn corrosiebestendig en voorbereid op aansluiting op een extern ventilatiesysteem (DN 75). De optionele opslagbox voor giftige stoffen is afzonderlijk afsluitbaar en verhoogt de veiligheid bij het hanteren van toxische materialen.

Met zijn robuuste constructie, modulaire indeling en flexibele binneninrichting biedt de K-LINE Combi een veelzijdige oplossing voor veilige opslag in laboratoria en werkplaatsen.

Welke regels in België gelden voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen, van de Codex tot de drempels per gewest, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere brandwerende chemicaliënkasten.

- Veiligheidskast met 90 minuten brandwerendheid (type 90), getest volgens EN 14470-1

- Twee hermetisch gescheiden compartimenten met brandwerende scheidingswand
- Gescheiden opslag van ontvlambare, zure en bijtende stoffen in één kast
- Geïntegreerde luchtkanalen (DN 75), corrosiebestendig en voorbereid voor aansluiting op een ventilatiesysteem
- Openhoudmechanisme voor de deuren van het brandwerende compartiment
- Deuren manueel sluitbaar en afsluitbaar met profielcilinderslot
- Optioneel: opslagbox voor giftige stoffen, afzonderlijk afsluitbaar
- Conform EN 16121 en EN 16122 (veiligheid, sterkte, duurzaamheid, stabiliteit)
- GS-gecertificeerd (document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- Robuuste constructie met krasvaste poedercoating (lichtgrijs RAL 7035)

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos K90.196.120.MC.FWAS	H1969 B1197 D617	H862 B491 D542	0 L	535 kg	4
Asecos K90.196.120.MC.FWAC	H1969 B1197 D617	H862 B491 D542	0 L	535 kg	4