

Atelier Boonen - ATB Sentinel III Kluis



Extra informatie

ATB Sentinel III - Inbraakwerende kluis, klasse 3 (ECB-S gecertificeerd)

De Sentinel III kluis is een robuuste vrijstaande kluis, gecertificeerd door ECB-S volgens EN 1143-1, klasse III.

De romp en deur zijn opgebouwd uit een meerwandige staalconstructie, voorzien van een 50 mm dikke vulling in versterkt beton. Een brandwerende afdichting rond het deurkader beschermt de inhoud tegen hitte.

De deur wordt vergrendeld via een stevig driezijdig sluitsysteem met verchroomde actieve schoten en vaste schoten aan de scharnierzijde. Een intern spermechanisme zorgt ervoor dat de kluis automatisch geblokkeerd wordt bij inbraakpogingen. De kluis kan via de voorziene bevestigingsopeningen stevig in de vloer en/of wand worden verankerd.

De Sentinel III kluis is verkrijgbaar met een gecertificeerd sleutelslot (VdS klasse 2) of met een codeslot. De serie omvat 9 modellen met inhouden van 30 tot 446 liter.

De Sentinel III kluis is een veilige, duurzame en doordacht ontworpen oplossing voor wie nood heeft aan een gecertificeerde klasse 3 inbraakwerende kluis.

Brandwerend 30 min voor papier

Inbraakwerend Klasse 3

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade III
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN15659 LFS 30P
- Meerwandige deur en romp opgevuld met een speciaal composiet
- Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot

- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering in de vloer en de muur.
- Kleur: chocolade bruin

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
III 37	H370 B480 D450	H270 B380 D290	30 L	160 kg	1
III 50	H500 B480 D450	H400 B380 D290	44 L	196 kg	1
III 65	H650 B550 D550	H550 B450 D390	97 L	300 kg	2
III 80	H800 B600 D550	H700 B500 D390	137 L	376 kg	3
III 95	H950 B600 D550	H850 B500 D390	166 L	435 kg	3
III 110	H1100 B650 D550	H1000 B550 D390	215 L	518 kg	4
III 125	H1250 B650 D550	H1150 B550 D390	246 L	574 kg	5
III 140	H1400 B650 D650	H1300 B550 D490	350 L	680 kg	5
III 150	H1500 B750 D650	H1400 B650 D490	446 L	855 kg	6