

Atelier Boonen - ATB Sentinel V kluis



Extra informatie

Sentinel V - Inbraakwerende kluis, klasse 5 (ECB-S gecertificeerd)

De Sentinel V kluis is een vrijstaande kluis, gecertificeerd door ECB-S volgens EN 1143-1, klasse 5. Deze kluis biedt een zeer hoge weerstand tegen inbraak dankzij een uiterst robuuste constructie.

De romp en deur zijn opgebouwd uit een volledig gelaste meerwandige staalconstructie, voorzien van

een beschermingslaag met zwaar versterkt beton van 80 tot 100 mm dik. Rond het deurenkader bevindt zich een brandwerende afdichting die de inhoud extra beschermt tegen hitte.

De deur is uitgerust met een krachtig driezijdig sluitsysteem met verchroomde actieve schoten van Ø32 mm (40 mm bij de grotere modellen) en vaste schoten aan de scharnierzijde. Een intern relockersysteem blokkeert de kluis automatisch bij een inbraakpoging. Gehard stalen platen (panzerplaten) beschermen sloten en schoten tegen uitboren en inslaan.

De Sentinel V kluis wordt standaard geleverd met twee sleutelsloten, EN 1300 klasse B. Optioneel zijn mechanische en elektronische sloten beschikbaar, inclusief functies zoals tijdslot en audit. De kluis kan via de voorziene bevestigingsopeningen stevig in vloer of wand worden verankerd en is standaard afgewerkt in een donkere grijstint.

De reeks omvat 7 modellen met inhoudsvolumes van 114 tot 514 liter.

De Sentinel V kluis is een duurzame en technisch geavanceerde oplossing voor wie een gecertificeerde klasse 5 inbraakwerende kluis nodig heeft.

Inbraakwerend klasse 5

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grade V
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Vaste schoten aan de scharnierzijde, waardoor elke aanval op de scharnieren wordt geneutraliseerd.
- Standaard uitgerust met twee dubbelbaard sleutelsloten
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: donkergrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
V 70	H700 B700 D600	H540 B540 D390	114 L	571 kg	1
V 85	H850 B700 D700	H690 B540 D490	182 L	726 kg	2
V 100	H1000 B700 D700	H840 B540 D490	222 L	813 kg	3
V 130	H1300 B700 D700	H1140 B540 D490	302 L	987 kg	3
V 150	H1500 B700 D700	H1340 B540 D490	355 L	1103 kg	4
V 165	H1650 B700 D700	H1490 B540 D490	394 L	1190 kg	4
V 180	H1800 B800 D700	H1640 B640 D490	514 L	1395 kg	5