

Atelier Boonen - DRS Prisma III - EN 1143-1 Klasse 3 kluis



Extra informatie

Merk: De Raat Brandkasten

DRS Prisma III - Inbraak- en brandwerende kluis (EN 1143-1 klasse 3, ECB·S)

De DRS Prisma III is een EN 1143-1 klasse 3 kluis van De Raat, ontworpen voor toepassingen waar een betrouwbaar beveiligingsniveau vereist is, zowel in professionele als particuliere omgevingen. Als klasse 3 kluis is de DRS Prisma III ECB·S gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1143-1, wat een aantoonbare weerstand bevestigt tegen mechanische en thermische inbraakmethoden binnen de eisen van deze norm.

Naast inbraakwerendheid is de DRS Prisma III getest volgens EN 15659 – LFS 30P. Deze norm staat voor 30 minuten brandbescherming voor papier bij temperaturen tot 850 °C en biedt een basisbescherming van documenten bij een brandscenario met beperkt brandrisico.

De DRS Prisma III is constructief opgebouwd uit een meerwandige romp en deur, met versterkende armaturen en een vezelversterkte betongebaseerde kern. De deur wordt vergrendeld via een driezijdig sluitsysteem met ronde, massieve schoten. Aan de scharnierzijde is de deur uitgerust met een inhaakprofiel over de volledige hoogte, waardoor aanvallen via de scharnieren of zijkant geen effect hebben. Uitwendige scharnieren maken een deuropening tot 180° mogelijk en verhogen het gebruiksgemak.

De vergrendeling wordt aangestuurd door EN 1300-gecertificeerde sloten (klasse B). Afhankelijk van de toepassing kan gekozen worden voor een sleutelslot, mechanisch combinatieslot, elektronisch codeslot of een combinatie hiervan. Elektronische sloten kunnen optioneel worden uitgerust met tijdvertraging of tijdsvensters, wat extra controle biedt over het gebruik en de toegang.

Intern is de DRS Prisma III functioneel ingericht met in hoogte verstelbare legborden. Vanaf model III/1 is de

kluis geschikt voor de opslag van A4-mappen. De reeks is standaard voorbereid voor vloer- en muurverankering. De DRS Prisma III is leverbaar in meerdere modellen met uiteenlopende afmetingen en een inhoud van ongeveer 12 tot 307 liter. Indien gewenst kan de kluis worden uitgevoerd met een linksdraaiende deur, optioneel en op bestelling.

Dankzij de combinatie van EN 1143-1 klasse 3 certificering, brandbescherming LFS 30P en een doordachte deur- en vergrendelingsconstructie vormt de DRS Prisma III van De Raat een betrouwbare kluis/brandkast voor situaties waar gecertificeerde inbraakwerendheid en basisbescherming tegen brand vereist zijn.

Brandwerend 30 min voor papier

Inbraakwerend Klasse 3

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade III
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P
- Meerwandige constructie van wanden en deur.
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten.
- Inhaakprofiel aan scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- legborden verstelbaar in hoogte
- Verankeringsgaten voorzien in rug en bodem
- Kleur: grijs RAL7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DRS Prisma III/0	H370 B410 D305	H270 B300 D145	12 L	112 kg	1
DRS Prisma III/1	H450 B440 D485	H350 B330 D325	38 L	185 kg	1
DRS Prisma III/2	H620 B440 D485	H520 B330 D325	56 L	235 kg	1
DRS Prisma III/3	H800 B440 D485	H700 B330 D325	75 L	288 kg	1
DRS Prisma III/4	H970 B440 D485	H870 B330 D325	93 L	338 kg	2
DRS Prisma III/5	H1150 B590 D525	H1050 B480 D365	184 L	492 kg	2
DRS Prisma III/6	H1500 B590 D525	H1400 B480 D365	245 L	617 kg	3
DRS Prisma III/7	H1740 B590 D525	H1640 B480 D365	287 L	703 kg	4
DRS Prisma III/8	H1850 B590 D525	H1750 B480 D365	307 L	742 kg	4