

Atelier Boonen - Salvus Massa - Klasse V kluis



Extra informatie

Merk: Salvus kluisen en brandkasten

Salvus Massa - Inbraak- en brandwerende kluis (klasse 5, LFS 30P)

De Salvus Massa is een gecertificeerde inbraak- en brandwerende kluis, getest volgens EN 1143-1 klasse 5 en gecertificeerd door ECB-S. Kluisen en brandkasten volgens deze norm bieden een zeer hoog niveau van inbraakwerendheid en zijn bedoeld voor toepassingen met een verhoogd risicoprofiel. De brandbescherming volgens EN 15659 – LFS 30P biedt bescherming voor papieren documenten bij temperaturen tot 850 °C gedurende 30 minuten.

De constructie van de Salvus Massa bestaat uit een zwaar uitgevoerde meerwandige staalopbouw, waarbij de tussenruimtes zijn gevuld met Ultra High Performance Concrete (UHPC), versterkt met interne armaturen en pantserplaten. Deze opbouw zorgt voor een zeer hoge weerstand tegen mechanische en thermische aanvallen.

De deur is uitgerust met een driezijdig sluitwerk met extra zware massieve stalen schoten. Aan de scharnierzijde is over de volledige deurhoogte een inwendig inhaakprofiel geïntegreerd, waardoor aanvallen op de scharnieren geen effect hebben. De uitwendige scharnieren maken een deuropening tot 180° mogelijk.

Bij een gerichte aanval op het slot of de deur treedt automatisch een passief spersysteem met glasplaat in werking. Deze glasplaat activeert onmiddellijk het blokkeringssysteem, waardoor de vergrendeling wordt vastgezet. Het systeem functioneert volledig mechanisch en vereist geen externe activering of

energievoorziening.

Conform de vereisten van EN 1143-1 klasse 5 is de Salvus Massa standaard uitgerust met twee EN 1300-gecertificeerde klasse B sloten. Afhankelijk van de toepassing kan de kluis worden uitgevoerd met dubbelbaard sleutelsloten, mechanische combinatiesloten, elektronische codesloten of een combinatie van verschillende slottypes. Bepaalde elektronische sloten kunnen optioneel worden voorzien van nood sleutel, tijdsvertraging en tijdsvensters.

De reeks omvat vijf modellen met een inhoud van 111 tot 320 liter, geschikt voor toepassingen waar een zeer hoog niveau van beveiliging vereist is, zoals omgevingen met hoge waarden, verhoogde verzekeringsvereisten of een verhoogd inbraakrisico.

De afwerking is uitgevoerd in antracietgrijs RAL 7024.

De reeks is standaard voorbereid voor vloer- en muurverankering.

Brandwerend 30 min voor papier

Inbraakwerend klasse 5

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grade V
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met 2 dubbelbaard sleutelsloten
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs RAL 7024

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Massa 1	H680 B680 D620	H540 B540 D382	111 L	600 kg	1
Salvus Massa 2	H840 B680 D670	H700 B540 D432	163 L	695 kg	1
Salvus Massa 3	H1010 B680 D670	H870 B540 D432	275 L	808 kg	2
Salvus Massa 4	H1320 B680 D670	H1180 B540 D432	275 L	1025 kg	3
Salvus Massa 5	H1510 B680 D670	H1370 B540 D432	320 L	1152 kg	3