# Atelier Boonen - Asecos G-ULTIMATE-90



## Extra informatie

Merk: Asecos

### Asecos G-ULTIMATE-90 – Brandwerende gasflessenkast voor binnen

De Asecos G-ULTIMATE-90 is een veiligheidskast voor gasflessen onder druk in werkruimtes, labo's en technische lokalen, gebouwd volgens EN 14470-2. De kast beschermt de flessen 90 minuten bij een brand in de ruimte, zodat ze niet oververhit raken. De hele binnenruimte wordt gelijkmatig geventileerd via geïntegreerde luchtkanalen die klaarstaan voor aansluiting (ø 75 mm) op een mechanische afzuiging. De benodigde ventilatie hangt af van de opgeslagen gassen, de kastuitvoering en de installatie; stem de afzuiging en luchttoevoer af op de voorschriften van de fabrikant en de gebruikssituatie.

Gasleidingen en kabels lopen door een ruime doorvoerzone in het dak, zonder extra isolatie. De standaard binnenuitrusting bestaat uit montagerails, flessenhouders met spanbanden en een oprijplaat die het plaatsen en uitnemen van zware flessen vergemakkelijkt. Met het comfortinterieur bedient u de oprijplaat met een hendel met gasveer. Voor kleine flessen zijn legborden beschikbaar, ook schuin ingebouwd.

De deuren sluiten af met een profielcilinderslot met optische statusindicatie en kunnen in een bestaand centraal sluitsysteem worden opgenomen. Het 60 cm brede model G90.205.060.2F neemt twee stalen flessen van 50 liter of twee aluminium flessen van 40 liter (diameter 230 mm) op. Optioneel krijgt de deur een glazen venster, zodat u niveau en druk afleest zonder de kast te openen.

Welke regels gelden voor gasflessen, zoals het kelderverbod voor propaan en butaan, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere gasflessenkasten, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Brandwerende gasflessenkast voor binnen volgens EN 14470-2, 90 minuten

- GS-gecertificeerd, conform EN 16121 en EN 16122
- Ventilatie van de volledige binnenruimte, luchtkanalen klaar voor aansluiting ø 75 mm op mechanische afzuiging
- Leidingdoorvoer in het dak zonder extra isolatie
- Standaard: montagerails, flessenhouders met spanbanden, oprijplaat
- Profielcilinderslot met optische statusindicatie, integreerbaar in een centraal sluitsysteem
- Breedte 600, 900, 1200 of 1400 mm, hoogte 2050 mm; 60 cm breed ook 1450 mm hoog
- 600 mm: 1 fles van 50 liter, of 2 flessen bij model G90.205.060.2F; 900 mm: 3 flessen; 1400 mm: 4 flessen
- Opties: glazen venster in de deur (G90.205.060.2F), comfortinterieur met gasveer, legborden voor kleine flessen

## Model specificaties

| Model | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|---|---|---|---|---|---|
| Asecos G90.205.140 | H2050 B1398 D615 | H1858 B1245 D400 | 925 L | 690 kg | 0 |
| Asecos G90.205.090 | H2050 B898 D615 | H1858 B745 D425 | 588 L | 483 kg | 0 |
| Asecos G90.205.060 | H2050 B598 D615 | H1858 B445 D425 | 351 L | 360 kg | 0 |
| Asecos G90.205.060.2F | H2050 B598 D615 | H1858 B477 D425 | 377 L | 355 kg | 0 |
| Asecos G90.205.120 | H2050 B1198 D615 | H1858 B1045 D400 | 835 L | 609 kg | 0 |
| Asecos G90.145.060 | H1450 B598 D615 | H1246 B445 D425 | 236 L | 270 kg | 0 |