Atelier Boonen - Asecos UB-LINE



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos UB-LINE – Brandwerende onderbouwkast type 90 voor labo en werkplaats

De Asecos UB-LINE is een veiligheidskast voor ontvlambare vloeistoffen die onder een zuurkast, een labotafel of een werkblad past. Zo staan solventen en reagentia binnen handbereik van de werkplek, in een kast die 90 minuten brandwerend is volgens EN 14470-1 (type 90). De kast is GS-gecertificeerd en voldoet aan EN 16121 en EN 16122; verschillende modellen zijn daarnaast getest volgens de Amerikaanse norm UL/ULC 1275.

Met 4 breedtes, 3 dieptes en 2 hoogtes past de UB-LINE in de meeste labomeubelsystemen, en opzetpanelen vangen hoogteverschillen op. De schuifladen blijven in elke stand openstaan en geven overzicht over alle verpakkingen; een optionele tweede lade benut de binnenhoogte voor kleine verpakkingen. Uitvoeringen met draaideuren hebben een grote openingshoek, zodat u de hele opslagruimte ziet.

Deuren en laden sluiten af met een cilinderslot met statusindicatie op de kast (rood is dicht, groen is open). Geïntegreerde luchtkanalen zijn klaar voor aansluiting (ø 50 mm) op een mechanische afzuiging. Waar geen afzuiging naar buiten mogelijk is, bestaat een recirculatiefilter voor onderbouwkasten. Optioneel krijgt de kast wielen met plint en blokkering, zodat ze gemakkelijk te verplaatsen is.

Welke regels in België gelden voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen, van de Codex tot de drempels per gewest, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere brandwerende chemicaliënkasten, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Brandwerend 90 minuten (type 90) volgens EN 14470-1

- GS-gecertificeerd, conform EN 16121 en EN 16122; verschillende modellen ook getest volgens UL/ULC 1275
- Voor onder een zuurkast, labotafel of werkblad
- 4 breedtes, 3 dieptes en 2 hoogtes; opzetpanelen voor hoogteaanpassing
- Schuifladen die in elke stand openblijven; optionele tweede lade voor kleine verpakkingen
- Cilinderslot met statusindicatie (rood = dicht, groen = open) op deuren en laden
- Luchtkanalen klaar voor aansluiting ø 50 mm op mechanische afzuiging
- Opties: recirculatiefilter voor onderbouwkasten, wielen met plint en blokkering

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos UB90.060.059.S	H600 B593 D574	H502 B470 D452	107 L	115 kg	1
Asecos UB90.060.089.S	H600 B893 D574	H502 B771 D452	175 L	151 kg	1
Asecos UB90.060.110.2S	H600 B1102 D574	H502 B979 D452	222 L	186 kg	2
Asecos UB90.060.140.2S	H600 B1402 D574	H502 B1279 D452	290 L	228 kg	2
Asecos UB90.060.059.T	H600 B593 D574	H502 B470 D452	107 L	111 kg	0
Asecos UB90.060.089.2T	H600 B893 D574	H502 B771 D452	175 L	149 kg	0
Asecos UB90.060.110.2T	H600 B1102 D574	H502 B979 D452	222 L	178 kg	0
Asecos UB90.080.059.060.S	H800 B593 D600	H702 B470 D482	159 L	143 kg	1
Asecos UB90.080.110.060.2S	H800 B1102 D600	H702 B979 D482	331 L	227 kg	2
Asecos UB90.080.059.060.T	H800 B593 D600	H702 B470 D482	159 L	139 kg	0
Asecos UB90.080.110.060.2T	H800 B1102 D600	H702 B979 D482	331 L	0 kg	0
Asecos UB90.080.110.075.2T	H800 B1102 D752	H701 B979 D626	430 L	227 kg	0