Atelier Boonen - Asecos FX-LINE



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos FX-LINE – Veiligheidskast met ingebouwde recirculatiefilter

De Asecos FX-LINE combineert een veiligheidskast met een recirculatiefilter in één toestel. De kast zuigt de dampen van de opgeslagen stoffen af, filtert ze en blaast de gezuiverde lucht terug in de ruimte. Zo vermijdt u een explosieve atmosfeer in de kast en schadelijke dampen op de werkplek, zonder afvoerleiding naar buiten. Dat maakt de FX-LINE geschikt voor plaatsen waar een aansluiting op een afzuiging niet mogelijk is.

De FX-LINE is gebouwd op de veiligheidskasten van de Q-LINE: 90 minuten brandwerend (type 90) of 30 minuten (type 30), typegetest volgens EN 14470-1, GS-gecertificeerd, conform EN 16121 en EN 16122, en

ATEX-conform. Er zijn onder meer uitvoeringen met draaideuren (FX-PEGASUS-90, 60 of 120 cm breed) en de FX-DISPLAY-30 van 86 cm breed.

De filterunit bewaakt de verzadiging van het filter door oplosmiddeldampen en het afgezogen luchtvolume, en plant de onderhoudsmomenten. Bij een probleem waarschuwt ze met een optisch en akoestisch signaal, met een potentiaalvrij contact voor doormelding. Met ongeveer 39 dB(A) werkt ze stil. Het filtersysteem is herbruikbaar, en een geïntegreerde transportsokkel maakt verplaatsen binnen het bedrijf eenvoudig. Of recirculatie in uw situatie volstaat, bepaalt de risicoanalyse.

Welke regels in België gelden voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen, van de Codex tot de drempels per gewest, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere brandwerende chemicaliënkasten, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Brandwerend 90 minuten (type 90) of 30 minuten (type 30), typegetest volgens EN 14470-1
- GS-gecertificeerd, conform EN 16121 en EN 16122, ATEX-conform
- Ingebouwde recirculatiefilter: afzuiging en filtering zonder afvoerleiding naar buiten
- Bewaking van filterverzadiging, luchtvolume en onderhoudsintervallen
- Optisch en akoestisch alarm, potentiaalvrij alarmcontact
- Geluidsniveau ca. 39 dB(A)
- Herbruikbaar filtersysteem
- Geïntegreerde transportsokkel
- Gebaseerd op de Q-LINE: FX-PEGASUS-90 (60 of 120 cm), FX-DISPLAY-30 (86 cm) en andere uitvoeringen

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos FX90.229.060.WDAC	H2294 B599 D615	H1647 B450 D522	387 L	347 kg	4
Asecos FX90.229.090.WDAC	H2294 B893 D615	H1647 B750 D522	645 L	490 kg	6
Asecos FX90.229.120.WDAC	H2294 B1193 D615	H1647 B1050 D522	903 L	555 kg	4
Asecos FX90.229.120.MV	H2294 B1193 D615	H1647 B450 D522	0 L	551 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos FX30.229.086.WDFW	H2294 B864 D620	H1626 B750 D519	633 L	274 kg	0