# Atelier Boonen - Asecos C-LINE




## Extra informatie

Merk: Asecos

## Asecos C-LINE – Kast voor niet-brandbare chemicaliën, zuren en logen

De Asecos C-LINE is bedoeld voor de opslag van niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimten: zuren, logen en giftige stoffen. De kast is niet brandwerend; ontvlambare vloeistoffen horen in een veiligheidskast volgens EN 14470-1. De C-LINE is gelast, afgewerkt met een krasvaste structuurlak en conform EN 16121 en EN 16122.

Verschillende gevaarlijke stoffen bewaart u gescheiden in tot vier opslagvakken, elk afzonderlijk in te richten en met een eigen etiket voor de opgeslagen stof. Uittrekbare legborden met kunststof opvangbakken vangen lekkages op en geven een goed overzicht; met een geperforeerd inzetstuk dient de opvangbak onderaan als extra opslagniveau. Voor een kleine hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen kan de kast optioneel een veiligheidsbox van type 30 krijgen.

De C-LINE bestaat in drie breedtes en twee hoogtes, met draaideuren, draaideuren met vast venster of ruimtebesparende vouwdeuren. De deuren sluiten af met een profielcilinder- of cilinderslot. Onderaan

heeft de kast een natuurlijke verluchting, en ze is voorbereid op aansluiting (DN 75) op een mechanische afzuiging. U kiest uit zeven deurkleuren.

Welke stoffen niet samen mogen staan en hoe u zuren en logen scheidt, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere kasten voor zuren en logen, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Kast voor niet-brandbare chemicaliën, zuren, logen en giftige stoffen; niet brandwerend
- Conform EN 16121 en EN 16122
- Tot 4 gescheiden opslagvakken, elk afzonderlijk in te richten, met etiketteersysteem
- Uittrekbare legborden met kunststof opvangbakken; geperforeerd inzetstuk voor de bodemopvangbak
- Optioneel: veiligheidsbox type 30 voor kleine hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen
- Drie breedtes en twee hoogtes
- Draaideuren, draaideuren met vast venster of vouwdeuren
- Profielcilinder- of cilinderslot
- Natuurlijke verluchting onderaan, voorbereid op aansluiting DN 75 op een mechanische afzuiging
- Zeven deurkleuren

## Model specificaties

| Model | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|---|---|---|---|---|---|
| Asecos CS.195.054 | H1950 B545 D520 | H1835 B486 D493 | 440 L | 74 kg | 0 |
| Asecos CS.195.081 | H1950 B810 D520 | H1835 B751 D493 | 679 L | 94 kg | 0 |
| Asecos CS.195.105 | H1950 B1055 D520 | H1835 B996 D493 | 901 L | 110 kg | 0 |
| Asecos CS.195.105.FD | H1950 B1055 D520 | H1835 B996 D493 | 901 L | 115 kg | 0 |
| Asecos CS.110.054 | H1105 B545 D520 | H990 B486 D493 | 237 L | 52 kg | 0 |
| Asecos CS.110.105.FD | H1105 B1055 D520 | H990 B996 D493 | 486 L | 82 kg | 0 |