Atelier Boonen - Asecos SL-LINE



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos SL-LINE – Kast voor zuren en logen met twee gescheiden vakken

Zuren en logen reageren heftig met elkaar en horen daarom gescheiden opgeslagen. De Asecos SL-LINE heeft daarvoor twee hermetisch van elkaar gescheiden opslagvakken, met een verticale of horizontale tussenwand. Een geïntegreerd verluchtingssysteem met metaalvrije, corrosiebestendige luchtkanalen voert de dampen af. De kast is bedoeld voor agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen en is niet brandwerend.

De buitenkast is van gepoedercoat plaatstaal; de binnenkant bestaat uit melaminehars en brandvertragende speciale platen, die bestand zijn tegen corrosieve dampen. De kast is GS-gecertificeerd en conform EN 16121 en EN 16122. De deur sluit af met een cilinderslot. Voor fluorwaterstofzuur is optioneel een opslagbox met een opvangbak in polypropyleen verkrijgbaar.

De SL-LINE bestaat als hoge kast in twee breedtes en als onderbouwkast in drie breedtes, die onder een zuurkast past en met opzetpanelen in hoogte aan te passen is aan het labomeubilair. Binnenin kiest u uittrekbare legborden, PE-lekbakken (33 liter) of bodemopvangbakken (68 liter) voor grote verpakkingen. Optioneel krijgt de kast een metalen bekleding of wielen met plint.

Welke stoffen niet samen mogen staan en hoe u zuren en logen scheidt, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere kasten voor zuren en logen, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Kast voor zuren en logen (agressieve, niet-brandbare stoffen); niet brandwerend
- GS-gecertificeerd, conform EN 16121 en EN 16122
- Twee hermetisch gescheiden opslagvakken, verticale of horizontale tussenwand
- Geïntegreerde verluchting met metaalvrije, corrosiebestendige luchtkanalen
- Buitenkast in gepoedercoat plaatstaal, binnenkant in melaminehars en brandvertragende speciale platen
- Cilinderslot
- Hoge kast (2 breedtes) of onderbouwkast (3 breedtes), opzetpanelen voor hoogteaanpassing
- Uittrekbare legborden, PE-lekbakken (33 l) of bodemopvangbakken (68 l)
- Opties: box voor fluorwaterstofzuur met PP-opvangbak, metalen bekleding, wielen met plint

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos SL.196.120.MV	H1965 B1197 D603	H1869 B485 D570	0 L	274 kg	0
Asecos SL.196.060.MH	H1965 B597 D603	H833 B485 D570	0 L	166 kg	0
Asecos SL.060.059.UB.T	H600 B590 D570	H562 B488 D531	146 L	46 kg	2
Asecos SL.060.110.UB.2T	H600 B1100 D570	H562 B489 D531	0 L	74 kg	4
Asecos SL.060.140.UB.3T	H600 B1400 D570	H562 B489 D531	0 L	87 kg	4
Asecos SL.080.110.UB.2T	H800 B1100 D570	H762 B489 D530	0 L	90 kg	4
Asecos SL.080.059.UB.TR	H800 B590 D570	H762 B488 D530	197 L	58 kg	2