Atelier Boonen - Kruse sleutelbuis met code



Extra informatie

Inbouwbuis met cijfercode voor een sleutel die altijd ter plaatse moet blijven

De Kruse sleutelbuis met code is een roestvrijstalen buis die in de muur wordt ingebouwd. Er past een sleutel of toegangskaart in die beschikbaar moet blijven zonder dat u ze telkens aan iemand hoeft te geven, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaak, onderhoud of als noodsleutel. Wie de viercijferige code kent, opent de buis.

Sterke punten

- Discreet ingebouwd: de buis zit verlijmd in de muur, alleen het codeslot blijft zichtbaar.
- Mechanisch codeslot: werkt zonder batterij of stroomaansluiting; de code stelt u zelf in en wijzigt u wanneer u wilt.
- Code die zichzelf verdraait (CODE 70 SKG**): bij het openen worden de cijfers automatisch verdraaid, zodat niemand kan vergeten de code te verdraaien.
- Ruime buis (CODE 70 SKG**): plaats voor meerdere sleutels tot ongeveer 100 mm of een toegangskaart.
- SKG**-gecertificeerd sluitinzetstuk (CODE 70 SKG**), met gemonteerde afdekkap.

Twee modellen

De CODE basic (Ø 51 × 147 mm) is de eenvoudige versie voor één sleutel tot 65 mm. De CODE 70 SKG** (Ø 73 × 172 mm) is de grotere versie, met automatische codeverdraaiing en SKG**-certificering; voor die certificering moet de afdekkap gemonteerd zijn. Beide buizen zijn van roestvrij staal 1.4301, met een codeslot van zinkspuitgietwerk.

Plaatsing

De sleutelbuis komt in een kernboring (Ø 56 mm voor de CODE basic, Ø 77 tot 80 mm voor de CODE 70

SKG**) en wordt verlijmd met montagelijm, licht schuin naar voren zodat condenswater kan weglopen. De montagehandleidingen van Kruse vindt u bij de downloads.

Bekijk ook onze andere sleutelkluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

- Inbouwsleutelbuis met mechanisch codeslot, 4 cijfers, code zelf instelbaar
- CODE basic: Ø 51 × 147 mm, 1 sleutel tot 65 mm
- CODE 70 SKG**: Ø 73 × 172 mm, meerdere sleutels tot ca. 100 mm of een toegangskaart
- CODE 70 SKG**: SKG**-gecertificeerd sluitinzetstuk (met gemonteerde afdekkap), cijfers worden bij het openen automatisch verdraaid
- Roestvrij staal 1.4301, codeslot in zinkspuitgietwerk
- Volledig mechanisch, geen stroom nodig
- Montage: kernboring Ø 56 mm (CODE basic) of Ø 77-80 mm (CODE 70 SKG**), verlijmd met montagelijm
- Geen inbraakcertificering volgens EN 1143-1, geen brandcertificering
- Kleur: roestvrij staal

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden	Sleutelhaken
CODE basic	H51 B51 D147	H0 B0 D0	0 L	0 kg	0	0
CODE 70 SKG**	H73 B73 D172	H0 B0 D0	0 L	0 kg	0	0