Atelier Boonen - ATB AB



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB AB – Beveiligde stalen kast voor documenten en materiaal, ook demontabel

De ATB AB is een beveiligde stalen kast om grote hoeveelheden documenten, dossiers of materiaal achter slot te bewaren, voor bedrijven, instellingen en ziekenhuizen. De romp is enkelwandig, de deuren zijn dubbelwandig. De kast is niet gecertificeerd: ze is niet getest volgens een Europese inbraak- of brandnorm.

De AB heeft geen brandwerende isolatie en beschermt dus niet tegen brand. Wilt u papier of data bewaren met een geteste brandwering, kies dan een van onze brandwerende kasten.

De AB bestaat in drie maten. De AB3 heeft één deur en is 1000 mm hoog, 700 mm breed en 530 mm diep, met 315 liter inhoud en twee legborden. De AB1 heeft twee deuren en is 1800 mm hoog, 1000 mm breed en 530 mm diep, met 803 liter inhoud en vier legborden. De AB2 is de demontabele uitvoering: twee deuren, 2000 mm hoog, 1000 mm breed en 500 mm diep, met 760 liter inhoud en vier legborden. De legborden zijn in hoogte verstelbaar en voorbereid voor hangmappen op A4-formaat.

De AB2 wordt in panelen geleverd en ter plaatse met bouten gemonteerd: bodem, zijwanden, achterwand, bovenpaneel en deuren. Zo raakt de kast ook binnen langs een smalle trap of deur. Wij monteren en verankeren de kast ter plaatse.

De romp is uit staal van 2,5 mm, de deuren zijn dubbelwandig uit staal van 2 + 1 mm. De deur vergrendelt met een greep en zes grendels van Ø 20 mm: vier aan de slotzijde, één boven en één onder. Een anti-boorpantser beschermt het slot, een relocker blokkeert de grendels bij een aanval en een anti-breekprofiel beschermt de scharnierzijde. Bij de AB1 en AB3 openen de deuren 180°. De kast kan aan vloer en muur verankerd worden.

Standaard heeft de AB een dubbelbaard sleutelslot (EN 1300 klasse A). Op aanvraag kan dat een mechanisch codeslot of een elektronisch codeslot met tijdvertraging zijn (beide EN 1300 klasse B), of krijgt de kast twee sloten: het sleutelslot samen met een mechanisch of elektronisch codeslot. De kleur is blank aluminiumkleurig RAL 9006, in epoxy-polyesterlak gemoffeld op 180 °C.

Zoekt u een zwaardere, dubbelwandige kast, bekijk dan de ATB AI. Wilt u een kast die getest is tegen brand en inbraak, kies dan onze ATB PSL: inbraakwering S2 (EN 14450) en 30 minuten brandwering voor papier (EN 15659, LFS 30P).

Bekijk ook onze andere gepantserde kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

- Niet gecertificeerd tegen inbraak of brand
- Romp in staal van 2,5 mm, dubbelwandige deuren 2 + 1 mm
- Zes grendels Ø 20 mm: vier aan de slotzijde, één boven, één onder
- Anti-boorpantser, relocker en anti-breekprofiel aan de scharnierzijde
- Dubbeldeurs: AB1 en AB2
- AB2 demontabel, ter plaatse gemonteerd
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar, voorbereid voor hangmappen A4
- Voorbereid voor verankering aan vloer en muur
- Diepte met greep: AB1 en AB3 575 mm, AB2 545 mm
- Ruimte met open deur: AB1 1890 mm breed en 1030 mm diep, AB2 1500 mm breed en 925 mm diep, AB3 1300 mm breed en 1180 mm diep
- Kleur: RAL 9006 blank aluminiumkleurig

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
ATB AB3L	H1000 B700 D530	H995 B695 D450	315 L	88 kg	2
ATB AB1L	H1800 B1000 D530	H1795 B995 D450	803 L	185 kg	4
ATB AB2L	H2000 B1000 D500	H1995 B901 D423	760 L	220 kg	4